Nº	FORMA	DIMENSIONES b cm	H cm	L LUZ LIBRE cm	ARMADURA LONGITUDINAL A (s – apoyo – L – apoyo – t)					E (m – apoyo – L – apoyo – q)					F (p – apoyo – q)				G (30ø 30ø, 60°, Bajo:)		ESTRIBOS TIPO	ESTRIBOS (apoyo izquierdo – L – apoyo derecho)			OBSERVACIONES	DETALLES
V 401		13	50		--	15	2 ø12	12	10	--	15	2 ø10	12	120								ø 6c20			
V 402		13	50		10	12	2 ø12	12	10	120	12	2 ø10	12	120								ø 6c20			
V 403		13	50		10	12	2 ø12	11	--	120	12	2 ø10	11	--								ø 6c20			
V 404		13	50		--	11	2 ø12	12	10	--	11	2 ø10	12	120								ø 6c20			
V 405		13	50		10	12	2 ø12	12	10	120	12	2 ø10	12	120								ø 6c20			
V 406		13	50		10	12	2 ø12	12	10	120	12	2 ø10	12	120								ø 6c20			
V 407		13	50		10	12	2 ø12	15	--	120	12	2 ø10	15	--								ø 6c20			
V 408		13	50		--	15	2 ø20	20	10	--	15	2 ø12	20	120					P 54	2ø10		ø 6c15			
V 409		13	50		10	20	2 ø12	20	10	120	12	2 ø10	20	120								ø 6c20			
V 410		13	50		10	20	2 ø12	11	--	120	20	2 ø10	11	--								ø 6c20			
V 411		13	50		--	11	2 ø16	20	10	--	11	2 ø12	20	120					V 467	2ø8		ø 6c15			
V 412		13	50		10	20	2 ø12	20	10	120	20	2 ø10	20	120								ø 6c20			
V 413		13	50		10	20	2 ø12	20	10	120	20	2 ø10	20	120								ø 6c20			
V 414		13	50		10	20	2 ø20	15	--	120	20	2 ø12	15	--					P 55	2ø10		ø 6c15			
V 415		13	50		--	15	2 ø20	12	10	--	15	2 ø12	12	120					P 56	2ø10		ø 6c15			
V 416		13	50		10	12	2 ø12	20	10	120	12	2 ø10	12	120								ø 6c20			
V 417		13	50		10	20	2 ø12	12	10	120	20	2 ø10	12	120								ø 6c20			
V 418		13	50		10	12	2 ø12	11	--	120	12	2 ø10	11	--								ø 6c20			
V 419		13	50		--	11	2 ø16	20	10	--	11	2 ø12	20	120					V 467	2ø8		ø 6c15			
V 420		13	50		10	20	2 ø12	20	10	120	20	2 ø10	20	120								ø 6c20			
V 421		13	50		10	20	2 ø12	20	10	120	20	2 ø10	20	120								ø 6c20			
V 422		13	50		10	20	2 ø20	15	--	120	20	2 ø12	15	--					P 57	2ø10		ø 6c15			
V 423		13	50		--	11	2 ø12	12	10	--	11	2 ø10	12	120								ø 6c20			
V 424		13	50		10	12	2 ø12	12	10	120	12	2 ø10	12	120								ø 6c20			
V 425		13	50		10	12	2 ø12	12	10	120	12	2 ø10	12	120								ø 6c20			
V 426		13	50		10	12	2 ø12	11	--	120	12	2 ø10	11	--								ø 6c20			
V 427		13	50		--	15	2 ø12	12	10	--	15	2 ø10	12	120								ø 6c20			
V 428		13	50		10	12	2 ø12	12	10	120	12	2 ø10	12	120								ø 6c20			
V 429		13	50		10	12	2 ø12	12	10	120	12	2 ø10	12	120								ø 6c20			
V 430		13	50		10	12	2 ø12	11	--	120	12	2 ø10	11	--								ø 6c20			
V 431		13	50		--	11	2 ø12	28	--	--	11	2 ø10	28	--								ø 6c20			
V 432		12	65		--	28	2 ø12			--	28	2 ø10										ø 8c15			
V 433		13	65				2 ø12	0	--			2 ø10	0	--								ø 6c15			
V 434		13	50		--	11	2 ø12	150		--	11	2 ø10	150									ø 6c20			

- EN VIGAS CON H MAYOR O IGUAL A 50 CM SE COLOCARÂN 2ø6 HORIZONTALES A MEDIA ALTURA, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
- LA LUZ LIBRE L INDICADA DEBERÂ SER RECTIFICADA EN OBRA.
- LOS ESTRIBOS SERÂN RECTANGULARES Y CERRADOS.
- EN LOS SECTORES DONDE NO HAYA INDICACIÓN DE ESTRIBOS CORRESPONDERÂN LOS DE LA ZONA CENTRAL,
- LOS ESTRIBOS SE DISTRIBUIRÂN EN LA LUZ LIBRE.
- LOS TIPO F SE COLOCARÂN SOBRE EL APOYO DERECHO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
- CUANDO EL ANCLAJE NECESARIO DE LA BARRA NO SE CONSIGUE CON PROLONGACIÓN RECTA SE INDICAN ESCUADRAS, EN ESTE CASO LA BARRA DEBE PROLONGARSE LA TOTALIDAD DEL APOYO Y LUEGO SE HACE LA ESCUADRA CON ALTURA H/2. SIMILAR CRITERIO SE APLICARÂ EN LOS EXTREMOS LIBRES DE LAS MÉNSULAS. PERO LA ESCUADRA OCUPARÂ TODA LA ALTURA.



DETALLE GENERAL DE ALETAS





DETALLE GENERAL DE PRETILES PARA VIGAS NORMALES (PUEDEN LLENARSE JUNTO CON LAS VIGAS)

REVISAR L EN OBRA

SIGNIFICA ARMADURA CORRIDA

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS

REVISIÓN 2: 2 FEBRERO de 2024

estudio CHAMLIAN
nhd.ARQUITECTOS

ARQ. D.CHAMLIAN
ARQ. N.BUENAVENTURA

nhd.arquitectos@gmail.com
(00598) 24820605

OBRA

CHLA-EP-CALMETTE-P01-LNR

ESTRUCTURA

PLANILLA VIGAS 100

E17

PROPIETARIO	CONSTRUCTOR	ARQUITECTO

ZW CAD PRO 6B8D770C | ZwCAD Plus 2012 STD XK8D-N4N4-ZVQS-UF4T-HNX7-FKPB | ZwCAD Plus 2012 STD EKJK-LS5F-2J72-S7PJ-U2G8-P9R3 | CYPE CAD 84908 | PPLAN 44185