



Notas:

- 1- Todas las medidas se rectifican en obra , así como las cantidades.
2. Los zócalos serán de igual material que el pavimento
- 3- Se deberá verificar que las placas de 6mm usadas como fondo posean igual tonalidad y brillo que las usadas para el resto del mueble.
En caso contrario se utilizarán placas de igual espesor que este.
- 4- Los tiradores detallados sirven para expresar la voluntad estética, pueden ser modificados en acuerdo con la D.T.P.

TIPO	Ca. 1.02	CANT.	1	LOCALES:	LABORATORIO DE CULTIVOS CELULARES - 2	1/25
						ESCALA

MARCO	TIPO					
	CONTRAMARCO					
INTERIOR	LATERALES EXT.	MDF laminado melamínico- color blanco	ESPESOR	20mm		
	LATERALES INT.	MDF laminado melamínico- color blanco	ESPESOR	20mm		
	FONDO	MDF	ESPESOR	6mm		
HOJAS	ESTRUCTURA	MDF	ESPESOR	20mm		
	REVESTIMIENTO	Laminado melamínico blanco c/ canto ABS 2mm - blanco				
CAJONES	ESTRUCTURA	MDF	ESPESOR	20mm		
	REVESTIMIENTO	Laminado melamínico blanco c/ canto ABS 2mm - blanco				
ESTANTE	ESTRUCTURA	MDF	ESPESOR	20mm		
	REVESTIMIENTO	Laminado melamínico blanco c/ canto ABS 2mm - blanco				
HERRAJES	MOVIMIENTO	Bisagras de embutir resorte c/cazoleta de Häfele 35mm cierre soft	CANTIDAD	9	TIPO / MAT	
	MANIOBRA	Pomos Didheya Modelo i-126 Ø20mm ó i-206		14		
	CIERRE	Guía de rodillos Häfele cierre Soft		2		

Detalle :	CARPINTERÍA DE MADERA Ca. 1.02	Equipo Técnico: Arq. Javier Lanza Tec. Carla Morales Till	Fecha:	Noviembre 2023
			Lamina N°:	Ca 2b
			Escala:	1/25
Ubicación:	PISO 15 ALA ESTE	Asesor:	Tipo proyecto:	
		Director División Mantenimiento:	Arq. Carlos Burghetto	

P.15 - PISO 15 ALA ESTE - LABORATORIO BIOIMAGENOLOGÍA