



+ 2.26

+ 0.90  
+ 0.80

+ 0.10  
± 0.00

\*Notas

1. Todas las medidas se rectificarán en obra, así como las cantidades de cada elemento.
2. Las medidas de perfiles son únicamente indicativas, a definir según recomendación del fabricante.
3. Las aberturas deberán llegar a obra protegidas con film o vaselina.
4. Todos los accesorios deberán ser aprobados por el D.T.P.

TIPO	Al.3.01b	CANT.	1	IZQ DER	LOCALES: ESCLUSA	1:25
					MAMPARA CON PUERTA BATIENTE	ESCALA
MARCO	TIPO				GALA CR	
	MATERIAL/SECCIÓN				Aluminio	
	ANCLAJE				Fijación mecánica	
	CONTRAMARCO/MATERIAL/SECCIÓN.				----	
HOJA	TIPO				Abertura batiente	
	MATERIAL/SECCIÓN				Perfiles propios de la línea a definir según recomendación del fabricante	
	DIVISORES				---	
TERMINACIÓN				Anodizado pintura electrostática color blanco RAL 9003		
CONTRAVIDRIO: MATERIAL/SECCIÓN				---		
VIDRIOS: ESPESOR/TIPO				Cristal común 6mm tramo superior incoloro / tramo inferior opalino		
HERRAJES	MOVIMIENTO				Bisagras propias de la línea color negro 4 por hoja.	
					Verificar tipo y cantidad según recomendación del fabricante.	
	CIERRE				Cerradura de seguridad tipo tambor en puertas indicadas.	
	MANIOBRA				Manijas propias de la línea. Recubiertas en goma negra	
PROTECCIÓN				Las aberturas llegarán a obra protegidas con film o con vaselina		
BURLETES				Propios de la línea - EPDM		

PISO 15 ALA ESTE - LABORATORIO BIOIMAGENOLOGÍA

Detalle :

CARPINTERÍA ALUMINIO  
Al.3.01b

Asistente  
Técnico:

Tec. Carla Morales Till

Fecha:

Noviembre 2023

Lamina N°:

Al 2

Asesor:

-

Escala:

1/25

Director DMHC: Arq. Carlos Burghetto  
Arquitecto: Arq. Javier Lanza