



P.15 - PISO 15 ALA ESTE - LABORATORIO BIOIMAGENOLOGÍA

Notas:

- 1- Todas las medidas se rectificarán en obra , así como las cantidades.
- 2. Los zócalos serán de igual material que el pavimento
- 3- Se deberá verificar que las placas de 6mm usadas como fondo posean igual tonalidad y brillo que las usadas para el resto del mueble.
En caso contrario se utilizarán placas de igual espesor que este.
- 4- Los tiradores detallados sirven para expresar la voluntad estética, pueden ser modificados en acuerdo con la D.T.P.

TIPO	Ca.1.03	CANT.	1	LOCALES:	LABORATORIO DE CULTIVOS CELULARES - 1	1/25				
						ESCALA				
MARCO	TIPO									
	CONTRAMARCO									
INTERIOR	LATERALES EXT.		MDF laminado melamínico- color blanco		ESPESOR	20mm				
	LATERALES INT.		MDF laminado melamínico- color blanco		ESPESOR	20mm				
	FONDO		MDF		ESPESOR	6mm				
HOJAS	ESTRUCTURA		MDF		ESPESOR	20mm				
	REVESTIMIENTO		Laminado melamínico blanco c/ canto ABS 2mm - blanco							
CAJONES	ESTRUCTURA		MDF		ESPESOR	20mm				
	REVESTIMIENTO		Laminado melamínico blanco c/ canto ABS 2mm - blanco							
ESTANTE	ESTRUCTURA		MDF		ESPESOR	20mm				
	REVESTIMIENTO		Laminado melamínico blanco c/ canto ABS 2mm - blanco							
HERRAJES	MOVIMIENTO		Bisagras de embutir resorte c/cazoleta de Häfele 35mm cierre soft		CANTIDAD	21	TIPO / MAT			
	MANIOBRA		Pomos Didheya Modelo i-126 Ø20mm ó i-206			12				
	CIERRE		Guía de rodillos Häfele cierre Soft			10				
Detalle :					CARPINTERÍA DE MADERA Ca. 1.03		Equipo Técnico:		Fecha: Noviembre 2023	
							Arq. Javier Lanza		Lamina N°: Ca 3	
							Tec. Carla Morales Till		Escala: 1/25	
Ubicación:					Asesor:		Tipo proyecto:			
					Director División Mantenimiento:					Arq. Carlos Burghetto