



MARCO	TIPO	GALA CR
	MATERIAL/SECCIÓN	Aluminio
	ANCLAJE	Fijación mecánica
	MARCO/MATERIAL/SECCIÓN.	----
HOJA	TIPO	Abertura corrediza vertical
	MATERIAL/SECCIÓN	Perfiles propios de la línea a definir según recomendación del fabricante
	DIVISORES	---
TERMINACIÓN		Anodizado pintura electrostática color anodizado natural
CONTRAVIDRIO: MATERIAL/SECCIÓN		---
VIDRIOS:	ESPESOR/TIPO	DVH esp= int 6/12/6 ext. Cistal incoloro
HERRAJES	MOVIMIENTO	Eje laterales
	CIERRE	
	MANIOBRA	Manijas propias de la línea.
PROTECCIÓN		Las aberturas llegarán a obra protegidas con film o con vaselina
BURLETES		

1. Todas las medidas se rectificarán en obra, así como las cantidades de cada elemento.
2. Las medidas de perfiles son únicamente indicativas, a definir según recomendación del fabricante.
3. Las aberturas deberán llegar a obra protegidas con film o vaselina.
4. Todos los accesorios deberán ser aprobados por el D.T.P.

### P.15 - PISO 15 ALA ESTE - LABORATORIO DE BIOIMAGENOLÓGÍA

Escala: 1/25