



TIPO	Al.3.03	CANT.	1	IZQ DER	LOCALES: ESPACIO COWORK		1:25
					MAMPARA CON PUERTA BATIENTE		
					ESCALA		
MARCO	TIPO				GALA CR		
	MATERIAL/SECCIÓN				Aluminio		
	ANCLAJE				Fijación mecánica		
	CONTRAMARCO/MATERIAL/SECCIÓN.				----		
HOJA	TIPO				Abertura batiente		
	MATERIAL/SECCIÓN				Perfiles propios de la línea a definir según recomendación del fabricante		
	DIVISORES				---		
TERMINACIÓN				Anodizado pintura electrostática color blanco RAL 9003			
CONTRAVIDRIO: MATERIAL/SECCIÓN				---			
VIDRIOS: ESPESOR/TIPO				Cristal común 6mm tramo superior incoloro / tramo inferior opalino			
HERRAJES	MOVIMIENTO				Bisagras propias de la línea color negro 4 por hoja. Verificar tipo y cantidad según recomendación del fabricante.		
	CIERRE				Cerradura de seguridad tipo tambor en puertas indicadas.		
	MANIOBRA				Manijas propias de la línea. Recubiertas en goma negra		
PROTECCIÓN				Las aberturas llegarán a obra protegidas con film o con vaselina			
BURLETES				Propios de la línea - EPDM			

*Notas

1. Todas las medidas se rectificarán en obra, así como las cantidades de cada elemento.
2. Las medidas de perfiles son únicamente indicativas, a definir según recomendación del fabricante.
3. Las aberturas deberán llegar a obra protegidas con film o vaselina.
4. Todos los accesorios deberán ser aprobados por el D.T.P.

PISO 15 ALA ESTE - LABORATORIO BIOIMAGENOLOGÍA

Detalle :	CARPINTERÍA ALUMINIO Al.3.03	Asistente Técnico: Tec. Carla Morales Till	Fecha:	Noviembre 2023
			Lamina N°:	Al 6b
		Asesor:	-	Escala: 1/25