



ABRAZADERAS

ESPECIFICACIONES:

- ABRAZADERA CON ROSCA SIMPLE.
- CON SISTEMA DE CIERRE RÁPIDO BISMAT® FLASH.
- ABRAZADERA DE CIERRE FÁCIL CON UNA MANO.
- TORNILLO DE CIERRE SE FIJA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS.
- MATERIAL: ACERO.
- ACERO ZINCADO.
- REVESTIMIENTO AISLANTE DE RUIDO, GOMA DE EPDM, NEGRO.
- GOMA RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO.
- MODELO: BISMAT® FLASH, MARCA WALRAVEN (ANILCO S.A.) O SUPERIOR CALIDAD.

VALVULA GAS HH - MANDO A PALANCA

VALVULA ITALIANA (FIV)
CERTIFICADA PARA GAS - NORMA UNI EN 331




IMAGEN MUESTRA



CONEXIÓN FLEXIBLE PARA GAS
FABRICADO SEGÚN NORMA UNI 7140

DATOS TÉCNICOS:

1. TRENZADO ACERO INOXIDABLE
2. MANGUERA NITRILO
3. CONEXIONES LATÓN
4. LARGO: 1,00 MTS

DIÁMETRO INTERIOR (MM): 10,16 mm.
TEMPERATURA DE TRABAJO: HASTA 60° AMBIENTE
PRESION DE TRABAJO PRESIÓN 70 g/cm² / 1 psi

DETALLE CONEXION
ANAFE / COCINA
ESCALA 1:10

A.N.E.P			P.A.E.P.U		
OBRA	ESCUELA N° 113 – Bo. ITUZAINGO			LAMINA G.04	
	DEPARTAMENTO				
DESCRIPCION GAS – DETALLES		FECHA FEB/2024	ESCALA 1/10		
COORD. PLANTA FISICA ARQ. SERGIO CORREDERA		COORDINADORA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO ARQ. NATALIA MENENDEZ			
TÉCNICO ARQ. NATALIA MENENDEZ		ASESOR TÉCNICO T.S. HORACIO FIRPO			