



FACHADA esc. 1:50

DETALLE 1 esc. 1:10



DETALLE 2 esc. 1:10



① ESTE ARO CUMPLE LA FUNCION DE BRINDAR UN SOPORTE PARA PODER SOLDAR PREVIAMENTE LA ROLDANA. SE COLOCA CALENTANDOLO PARA QUE AL ENFRIAR SE AJUSTE FIRMEMENTE AL RULEMAN. TIENE UNAS PESTAÑAS PARA ASEGURAR QUE NO CEDA Y SE DESLICE.

NOTA

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

MASTIL

ESCALA VARIAS

TIPO	H29	CANTIDAD	3	IZQ. DER.		UBICACION	EXTERIORES (ACCESO)
------	-----	----------	---	--------------	--	-----------	---------------------

ESTRUCTURA	ANCLAJE	SEGUN DETALLE
	MATERIAL	

COMPONENTES	DIVISIONES	MAT.	SECCION
	PANELES	MAT.	SECCION
	PASAMANOS	MAT.	SECCION
	ACCESORIOS		
	HERRAJES		

TERMINACION 3 MANOS DE FONDO ANTIÓXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO  
LA ÚLTIMA MANO SE DARÁ EN OBRA

OBSERVACIONES SERÁN PROVISTAS DE LAS CORRESPONDIENTES CORREAS DE NYLON.