



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA
ESCUELA N°102



DEPARTAMENTO SORIANO

FECHA
2016

ANEXO

HOJA

24



DETALLE ESC. 1/5

VENTANA FIJA Y REJILLA

NIVEL DE PISO INTERIOR

DE VENTILACIÓN PERMANENTE TIPO MECAL MAX

ESCALA 1/25

-

TIPO	AL22	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	- -	UBICACION	SSH
------	------	----------	---	--------------	--------	-----------	-----

PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR):

-

TAPAJUNTAS:

-

PERFILES	O C U R A Σ A J O I	HOR.INFERIOR	2500	ACCESORIOS	A-4040-4060 (GRAPA DE AMURE)
		HOR.SUPERIOR	2528		A-3020-3030 (DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD)
		LATERALES	4502		A-7040 (FELPILLA)
		DIVISOR HOR.	-		A-3540 (TOPE TAPON)
		DIVISOR VERT.	-		A-2071 (CIERRE "LARA")
		PORTACONTR.	-		A-2860 (BURLETE)
		CONTRAVIDRIO	-		A-1430 (CONJUNTO DE RODAMIENTO)
		ELEM.ARMADO	5537		A-7150 (FELPILLA)
		CONECTOR HOR.	-		A-2240 (TIRADOR LATERAL EMBUTIDO)
		CONECTOR VERT.	4525		-
		HOR.INFERIOR	4503		A-3100 (PROTECTOR DESAGÜE CON TAPA)
		HOR.SUPERIOR	4504		-
		LATERALES	4506		-
		ENGANCHE	INTERIOR: 4507 EXTERIOR: -		-
		COMPLEMENTO	-		-
		DIVISOR HOR.	-		-
		DIVISOR VERT.	-		-
		CONTRAVIDRIO	-		-
		ELEM.ARMADO	5537		-
		OTROS	-		-

TERMINACION

-

ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO

VIDRIOS

ESPESOR: - 4mm

TIPO: -

ESMERILADO

COLOCACION: -

OBSERVACIONES

-

NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.