



#### NOTA:

- LAS PLANCHUELAS CORRESPONDIENTES AL MARCO DE LA REJA ESTARAN DISTANCIADAS DEL PERIMETRO DEL VANO 3cm SEGUN SE INDICA EN EL GRAFICO
- LAS DIVISIONES VERTICALES DE LA REJA COINCIDIRAN CON LOS PARANTES DE LA ABERTURA DE ALUMINIO CORRESPONDIENTE (A08).
- LA DIVISION HORIZONTAL (HIERRO REDONDO  $\phi 16$ ) SE HARA EN PARTES IGUALES Y TENDRA UNA SEPARACION MAXIMA DE 15cm.
- AMURE HORIZONTAL:  
SE REALIZARAN PUNTOS DE AMURE: SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON VARILLA  $\phi 16$  COINCIDENTE CON LA DIVISION HORIZONTAL DE LA MISMA REJA SEGUN DETALLE.
- AMURE VERTICAL:  
SE REALIZARAN CON VARILLA  $\phi 16$  COINCIDIENDO CON LAS DIVISIONES VERTICALES DE LA MISMA REJA.

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

#### REJA FIJA

ESCALA 1/50

TIPO	H17	CANTIDAD	2	IZQ. DER.		UBICACION	L20
------	-----	----------	---	--------------	--	-----------	-----

ESTRUCTURA	ANCLAJE A HORMIGON ARMADO Y A MAMPOSTERIA	
	MATERIAL PLANCHUELA	SECCION 1 1/2"x1/4"

COMPONENTES	DIVISIONES	MAT. HIERRO REDONDO	SECCION $\phi 16$
	PANELES	MAT.	SECCION
	PASAMANOS	MAT.	SECCION
	ACCESORIOS		
	HERRAJES		

TERMINACION	3 MANOS DE FONDO ANTIOXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS GRAFITO
	LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SINTETICO SE DARA EN OBRA.
OBSERVACIONES	