



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: ESCUELA N° 102


DEPARTAMENTO: SORIANO-DOLORES

FECHA
J2016

ANEXO

HOJA

9



NOTA:

- LAS PLANCHUELAS CORRESPONDIENTES AL MARCO DE LA REJA ESTARAN DISTANCIADAS DEL PERIMETRO DEL VANO 3cm SEGUN SE INDICA EN EL GRAFICO
- LAS DIVISIONES VERTICALES DE LA REJA COINCIDIRAN CON LOS PARANTES DE LA ABERTURA DE ALUMINIO CORRESPONDIENTE (A21).
- LA DIVISION HORIZONTAL (HIERRO REDONDO Ø16) SE HARA EN PARTES IGUALES Y TENDRA UNA SEPARACION MAXIMA DE 15cm.
- AMURE HORIZONTAL:
SE REALIZARAN PUNTOS DE AMURE: SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON VARILLA Ø16 COINCIDENTE CON LA DIVISION HORIZONTAL DE LA MISMA REJA SEGUN DETALLE.
- AMURE VERTICAL:
SE REALIZARAN CON VARILLA Ø16 COINCIDIENDO CON LAS DIVISIONES VERTICALES DE LA MISMA REJA.

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

REJA FIJA

ESCALA 1/50

TIPO	H08	CANTIDAD	2	IZQ.		UBICACION	L22
				DER.			

ESTRUCTURA	ANCLAJE A HORMIGON ARMADO Y A MAMPOSTERIA	
	MATERIAL PLANCHUELA	SECCION 1 1/2"x1/4"

COMPONENTES	DIVISIONES	MAT. HIERRO REDONDO	SECCION Ø16
	PANELES	MAT.	SECCION
	PASAMANOS	MAT.	SECCION
	ACCESORIOS		
	HERRAJES		

TERMINACION	3 MANOS DE FONDO ANTIOXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS GRAFITO
	LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SINTETICO SE DARA EN OBRA.
OBSERVACIONES	