



### **PAVIMENTO CANCHA**

SE PROCEDERÁ AL RETIRO DE 20CM DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE (DESECHO DE CANTERA) DISPUESTO EN CAPAS.

EL PASO SIGUIENTE SERÁ LA EJECUCIÓN DEL PISO DE HORMIGÓN ARMADO DE ESPESOR 8CM CON ARMADURA CENTRAL IPO MALLALUR C30, CON TODAS LAS PENDIENTES NECESARIAS Y TERMINACIÓN FRATASADO.



### **SUSTITUCION MALLA**

SE PROCEDERÁ AL RETIRO DE LA ACTUAL MALLA Y SUSTITUCIÓN POR MALLA DE METAL DESPLEGADO GALVANIZADO DE IGUAL O SUPERIOR CARACTERÍSTICAS.



### **JUEGOS MADERA PREESCOLARES**

CRITERIO GENERAL DE RECUPERACIÓN:

- SUSTITUCIÓN DE LAS PIEZAS (YA SEAN METÁLICAS O DE MADERA) QUE SE ENCUENTREN EN MALAS CONDICIONES POR OTRAS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS.

- ELIMINACIÓN DE ALABEOS, AJUSTE GENERAL Y SUSTITUCIÓN DE PARTES DE PERFILERÍA EN MAL ESTADO POR OTRAS DE IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS (MATERIAL, FORMA Y DIMENSIONES)

- FIJACIÓN AL SUSTRATO CORRESPONDIENTE DE FORMA TAL DE ASEGURAR SU ESTABILIDAD (EN CASO QUE CORRESPONDA CORREGIR SITUACIÓN ACTUAL POR PRESENTAR MOVIMIENTOS NO DESEABLES).

-TERMINACIÓN: PROTECTOR DE MADERA

Las reparaciones llevadas a cabo deberán garantizar el correcto funcionamiento de los juegos y la seguridad de sus usuarios. No se admitirán piezas con rebarbas o cantos vivos