

DESCRIPCION : PUERTA BATIENTE AL EXT + REJA EXTERIOR FIJA

UBICACION : COCINA / SALA DE MAESTROS

TIPO

H1

CANT.

2

SE CORRESPONDE CON ALU01

Es una como el dibujo + 1 simetrica

ESCALA:

1:50

MOVILES	MARCO	MATERIALES: Angulo 1" 1/2 x 1" 1/2 x 1/4" AMURE: ø 16 mm según detalle, y ubicación en el dibujo
	HOJAS	SIST. ABRIR: Batiente al exterior 1 Cant.: MATERIALES: Aro perimetral ángulo 1"1/2 x 1"1/2 x 1/4" MATERIALES: ø16 soldados a perímetro y pasantes por planchuela vertical secundaria 1"1/2 x 1/8"
	DE MOVIMIENTO	5 pomelas c/ruleman, 135 mm con perno ø3/8"
	DE CIERRE	1 Cerrojo de seguridad tipo "Star 400" + cierre con rodillo/retén tipo "Kallay 5023"
	OTROS	1 caja para cerradura en chapa N°16 1 manotón en acero inox "U" (250 x 100 mm - ø1")
FIJOS	HORIZONTALES	PRINCIPALES: Planchuela 1"1/2 x 1/4" SECUNDARIOS: - BARROTES: Varilla ø 16 mm soldadas a planchuelas principales
	VERTICALES	PRINCIPALES: Planchuela 1"1/2 x 1/4" SECUNDARIOS: Planchuela 1"1/4 x 3/16" BARROTES: -
	TERMINACION	PROTECCIÓN: 2 manos de antióxido ACABADO: 2 manos de esmalte sintético COLOR: A definir
OBSERVACIONES	Anclajes: ø 16 mm roscados a marco perimetral y amure trabado sellado c/Sikadur, de acuerdo a cantidad y distribución como se muestra en el dibujo.	

DESCRIPCION : REJA EXTERIOR FIJA

UBICACION : COCINA / SALA DE MAESTROS

TIPO

H4

CANT.

3

SE CORRESPONDE CON ALU05

ESCALA:

1:50

MOVILES	MARCO	MATERIALES: - AMURE: -
	HOJAS	SIST. ABRIR: - Cant.: - MATERIALES: - MATERIALES: -
	DE MOVIMIENTO	-
	DE CIERRE	-
	OTROS	-
FIJOS	HORIZONTALES	PRINCIPALES: Planchuela 1"1/2 x 1/4" SECUNDARIOS: - BARROTES: Varilla ø 16 mm soldadas a planchuelas principales
	VERTICALES	PRINCIPALES: Planchuela 1"1/2 x 1/4" SECUNDARIOS: Planchuela 1"1/4 x 3/16" BARROTES: -
	TERMINACION	PROTECCIÓN: 2 manos de antióxido ACABADO: 2 manos de esmalte sintético COLOR: Gris "Grafito"
OBSERVACIONES	Anclajes: "Patas de araña" c/ extensión planchuela 1"1/2 x 1/4" y ø 16 mm roscados c/prisionero y sellado c/Sikadur	

DESCRIPCION : REJA EXTERIOR FIJA

UBICACION : COCINA - SALA DE MAESTROS

TIPO

H2

CANT.

3

SE CORRESPONDE CON ALU02

ESCALA:

1:50

MOVILES	MARCO	MATERIALES: - AMURE: -
	HOJAS	SIST. ABRIR: - Cant.: - MATERIALES: - MATERIALES: -
	DE MOVIMIENTO	-
	DE CIERRE	-
	OTROS	-
FIJOS	HORIZONTALES	PRINCIPALES: Planchuela 1"1/2 x 1/4" SECUNDARIOS: - BARROTES: Varilla ø 16 mm soldadas a planchuelas principales y pasantes por planchuelas secundarias
	VERTICALES	PRINCIPALES: Planchuela 1"1/2 x 1/4" SECUNDARIOS: Planchuela 1"1/4 x 3/16" (intermedia) BARROTES: -
	TERMINACION	PROTECCIÓN: 2 manos de antióxido ACABADO: 2 manos de esmalte sintético COLOR: Gris "Humo"
OBSERVACIONES	Anclajes: "Patas de araña" c/ extensión planchuela 1"1/2 x 1/4" y ø 16 mm roscados c/prisionero y sellado c/Sikadur	

DESCRIPCION : REJA EXTERIOR FIJA

UBICACION : COCINA - SALA DE MAESTROS

TIPO

H5

CANT.

2

SE CORRESPONDE CON ALU05

ESCALA:

1:50

MOVILES	MARCO	MATERIALES: - AMURE: -
	HOJAS	SIST. ABRIR: - Cant.: - MATERIALES: - MATERIALES: -
	DE MOVIMIENTO	-
	DE CIERRE	-
	OTROS	-
FIJOS	HORIZONTALES	PRINCIPALES: Planchuela 1"1/2 x 1/4" SECUNDARIOS: - BARROTES: Varilla ø 16 mm soldadas a planchuelas principales
	VERTICALES	PRINCIPALES: Planchuela 1"1/2 x 1/4" SECUNDARIOS: Planchuela 1"1/4 x 3/16" BARROTES: -
	TERMINACION	PROTECCIÓN: 2 manos de antióxido ACABADO: 2 manos de esmalte sintético COLOR: Gris "Grafito"
OBSERVACIONES	Anclajes: "Patas de araña" c/ extensión planchuela 1"1/2 x 1/4" y ø 16 mm roscados c/prisionero y sellado c/Sikadur	

DESCRIPCION : PUERTAS BATIENTES c/VENTILACION

UBICACION : NICHOS GARRAFAS en GALERIA

TIPO

H3

CANT.

1

ESCALA:

1:50

MOVILES	MARCO	MATERIALES: Angulo 1" 1/2 x 1" 1/2 x 3/16" AMURE: Grapas c/planchuela 1" 1/2 x 3/16" (Cant. 2 por lado vertical + 3 por lado horizontal)
	HOJAS	SIST. ABRIR: Hojas batientes al exterior Cant.: - MATERIALES: Perímetro 1" 1" 1/2 x 1" 1/2 x 3/16" Planchuelas princ. 2" x 1/4" Planch. secund. 1" 1" 1/2 x 3/16" MATERIALES: Ventilaciones inclinadas en chapa N°18 plegada de acuerdo a esquema en esta planilla.
	DE MOVIMIENTO	4 Pomelas de 135 mm c/perno ø 3/8"
	DE CIERRE	1 Pasador central inferior y superior
	OTROS	2 "brejas" para candados
FIJOS	HORIZONTALES	PRINCIPALES: - SECUNDARIOS: - BARROTES: -
	VERTICALES	PRINCIPALES: - SECUNDARIOS: - BARROTES: -
	TERMINACION	PROTECCIÓN: 2 manos de antióxido ACABADO: 2 manos de esmalte sintético COLOR: Color "Gris Humo"
OBSERVACIONES	Ambas hojas con tejido mosquitero galvanizado al interior.	

DESCRIPCION :

UBICACION :

TIPO

CANT.

SE CORRESPONDE CON ALU05

ESCALA:

1:50

MOVILES	MARCO	MATERIALES: - AMURE: -
	HOJAS	SIST. ABRIR: - Cant.: - MATERIALES: - MATERIALES: -
	DE MOVIMIENTO	-
	DE CIERRE	-
	OTROS	-
FIJOS	HORIZONTALES	PRINCIPALES: - SECUNDARIOS: - BARROTES: -
	VERTICALES	PRINCIPALES: - SECUNDARIOS: - BARROTES: -
	TERMINACION	PROTECCIÓN: - ACABADO: - COLOR: -
OBSERVACIONES		

Las rejas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en milímetros.
El subcontratista deberá rectificar todas las medidas en la Obra.
Las divisiones verticales deberán coincidir con las correspondientes en las aberturas de aluminio

REVISION	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO

A.N.E.P

P.A.E.P.U

COMPONENTE PLANTA FISICA		LAMINA
AREA DE PROYECTOS		HER-01
OBRA	ESCUELA N°63 "General Artigas"	TIPOS
	LAVALLEJA	H1 a H4
DESCRIPCION		FECHA
HERRERIA: Planilla		2020
ARCHIVO	H 01.dwg	ESCALA
COORDINADORA DE PLANTA FISICA		CO COORDINADOR DE PROYECTO:
ARQ. MERCEDES VAZQUEZ		ARQ. PEDRO BARRAN
PROYECTISTA:		COLABORADORES:
ARQ. GIANMARCO / SENORALE		-