

ANEXO LUMINARIAS

L1

Panel cuadrado LED de embutir. Cuerpo disipador de aluminio y difusor de acrílico opal, con marco en acero color blanco, conexasión con una placa de LED de 29.3W, 2900Lm, en tonalidad neutra (6000K). Vida útil: 25.000 horas. Se deberá incluir el bastidor para embutirlo en el yeso.



L4

Luminaria de adosar

Aparato compuesto de:

cuerpo, aro, reja, visa y reflector de tecnopolimero
difusor de cristal satinado interna y externamente
reflector de aluminio
tornillos de cierre de acero inox
gomas en EPDM
lámpara led
EN 60598-1:2004
IP 54



ARTEFACTO DE EMERGENCIA E1

12 HS DE AUTONOMIA aprobado por Bomberos

- Luminaria autónoma No-Permanente.
- Encendido automático ante un corte de energía.
- Fuente de luz: 60 Leds de alto brillo.
- Pulsador "TEST" para prueba de encendido.
- Batería recargable libre de mantenimiento.
- Cargador interno autorregulado. Mantiene la batería totalmente cargada y protegida de sobrecargas.
- LED Rojo indicador de Carga.
- Sistema de corte por fin de autonomía. Protege la batería de sobredescarga.
- Orificios para colgar a la pared o amurar.

