

PLIEGO COMPRAS DIRECTAS W91042

CAPITULO I - OBJETO

Objeto:

El objeto de la presente adquisición es el suministro, hasta un monto de \$ 900.000 sin impuestos, de piedra partida granítica gris destinada a la fabricación de hormigón.

La contratación tendrá vigencia hasta que se agote el monto adjudicado o hasta que transcurra el plazo de 1 año de la fecha de emisión del pedido.

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Solo se aceptarán cotizaciones en condiciones plaza, precios firmes, no admitiéndose ajuste paramétrico.

Deberá cotizar un costo unitario por metro cubico del suministro solicitado.

La cotización deberá realizarse presentando la Tabla de Cotización que forma parte del presente Pliego.

Se podrá establecer un precio diferencial por trimestre

Antecedentes del oferente

El oferente deberá proporcionar información acerca de sus antecedentes comerciales y, de corresponder, de proveedor estatal. Estos deberán incluir:

- Una relación de los suministros similares que la empresa haya realizado hasta el presente.
- Antigüedad de la razón social

El oferente deberá fundamentar una experiencia mínima **de 2 años** en suministros similares. En dicha documentación se podrá incluir: Nombre de la empresa, fecha de entrega de los suministros, descripción de los mismos y responsable de recepción de los suministros de dicha empresa, incluyendo número telefónico para contactarlo.

Documentos a presentar con la oferta

Los oferentes deben brindar información de la norma o especificaciones que cumple el producto ofrecidos.

Deberá indicarse la o las direcciones de las canteras de las que será extraído el material.

Deberá presentarse los ensayos de tamizado que acrediten el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en el presente pliego.

De no presentarse este documento UTE hará el ensayo de tamizado en su laboratorio con la muestra remitida y los resultados se tomarán por válidos

Requisitos a presentar con la oferta

Deberá enviarse una muestra representativa, de 30 kg de piedra (una por cada cantera, si correspondiera).

Las muestras deberán entregarse debidamente identificadas con el nombre del proveedor y el lugar de extracción en Ariel 5522, esquina Confederada.

De no presentarse la muestra UTE solicitará la presentación de la muestra en un plazo de 5 días hábiles de la fecha de apertura.

Condiciones que determinarán el rechazo de las ofertas

UTE rechazará automáticamente las ofertas, cuando:

- a) El oferente no mantenga su oferta por el plazo establecido en el Punto 7 de las Condiciones generales para compras directas.
- b) La no presentación de la muestra en las condiciones establecidas en el punto Requisitos a presentar con la oferta.

Comparación de ofertas

La comparación se hará por el total del ítem solicitado.

Adjudicación

La adjudicación se realizará por la totalidad del Ítem solicitado a un único proveedor

Condiciones de entrega

El material será entregado a medida que se requiera en un plazo no mayor a 48h de hecha la solicitud.

Lugar de entrega: Fábrica de Elementos de Hormigón Armado, Camino Ariel 5522, esquina confederada, Montevideo, de lunes a viernes de 7 a 14 horas.
El pago se libera en forma mensual con el material recibido a lo largo del mes.

CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

En lo que no contradiga a las presentes condiciones técnicas, se aplicarán las normas UNIT 102-54, y Normas Mercosur NM 26/94, NM 27/94, NM 53/96.

El material ofertado debe estar constituido por piedra granítica gris de alta resistencia triturada mecánicamente y lavada

La misma debe tener uniformidad en sus tres dimensiones, descartándose aquellas partidas que se entreguen con elementos en forma de plaquetas o alargadas.

Las dimensiones del agregado deberán ser inferiores a 19mm, tener como máximo un 10% en peso de granos inferior a 4.75mm, hasta un 40% retenido en el tamiz 4.75mm, entre 40 y 60% en el tamiz 9.52mm y hasta 8% retenido en el tamiz 19 mm.

Los agregados deberán tener un porcentaje en peso de sustancias extrañas que no excedan los límites indicados en la norma UNIT 102-52.

Los ensayos correspondientes se harán según las normas NM 44/95, UNIT 102-54, UNIT 72-50, UNIT 90-53.-

Ensayado al desgaste por el método de la máquina Los Angeles, según norma UNIT 17-47 el resultado deberá ser inferior al 25%.-

La durabilidad deberá ser menor al 12% realizado según la norma ASTM C88-63.-

ANEXO

TABLA DE COTIZACION

Ítem	Descripción	PRECIO UNITARIO x m3 s/IVA	IVA	PRECIO UNITARIO c/IVA
1	Piedra partida granítica gris			