























SUBSUELO ESC 1:100

TIPO		LUMINARIA	LAMPARA	DESCRIPCION
L1	LUMINARIA P/ EMPOTRAR		LED 48W, 2800k	LUMINARIA DE EMPOTRAR. CUADRADA. CONSTRUIDA EN ALUMINIO. MARCO BLANCO. DIFUSOR EN ACRILICO OPALINO CON FUENTE DE ALIMENTACION LED INTEGRADA. CON RESORTES PARA EMBUTIR EN CIELORRASO. MEDIDAS: 598 X 598 X 45 MM. FLUJO LUMINOSO 4000LM Y VIDA UTIL MINIMA 30000 HS.
L2	LUMINARIA DE ADOSAR		2 LAMPARAS TL-D 36W/83 PHILIPS O SIMILAR.	LUMINARIA DE ADOSAR. CUERPO EN CHAPA ZINCADA Y PREPINTADA. CON ESQUINEROS DE POLICARBONATO. LOUVER DOBLE PARABOLICO DE ALUMINIO ANODIZADO Y ABRILLANTADO. CON BALASTOS ELECTRONICOS. MEDIDAS: 1'225 x 300 x 90mm
L3	LUMINARIA P/ SUSPENDER		LED 53W, BLANCO CALIDO 3000K	LUMINARIA COLGANTE PARA INTERIOR. CUERPO Y ACABADO EN ALUMINIO (GRIS). ACABADO. MEDIDAS: Ø320. FLUJO LUMINOSO 3871 LM. LAS LUMINARIAS EN LOCALES CON MAMPARAS SE UBICARÁN A UNA ATURA DE 2.60M Y EN EL RESTO A 3M. SE INCLUYEN TENSORES AUXILIARES. IDEM TERMINACIÓN QUE EXISTENTES (GRIS GRAFITO)
L4	APLIQUE DE ADOSAR		LED18W, 3000k	APLIQUE DE PARED PARA INTERIOR/EXTERIOR BIDIRECCIONAL. LED 18W. CUERPO CONSTRUIDO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO. COLOR GRIS Y DIFUSOR EN CRISTAL TEMPLADO. TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE Y JUNTA DE CIERRE SILICONADA. CON LED SMD 94 X0,19W/240V/3000K. MEDIDAS: 49 X 50 X 500 MM IP 65
L5	LUMINARIA P/EMPOTRAR		GU10 50W	LUMINARIA DE EMBUTIR GRIS METALIZADO. CONSTRUIDA EN INYECCIÓN DE ALUMINO. DIFUSOR DE VIDRIO TEMPLADO. INCLUYE COBERTOR PLÁSTICO PARA SU INSTALACIÓN. CON LÁMPARA PAR16 50W/230V. IP 67 IK10
L6	APLIQUE		LED 2 GU10 50W	LUMINARIA DE ADOSAR ORIENTABLE. CONSTRUIDO EN ALUMINIO. TERMINACIÓN COLOR BLANCO. TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 240 x 56 x 86MM.
L7	LUMINARIA DE ADOSAR		LED G13, 18W 3000K	LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCO. 2 G13 36W. CUERPO CONSTRUIDO EN POLICARBONATO IRROMPIBLE Y AUTOEXTINGIBLE. COLOR GRIS CON AMPLIA JUNTA DE ESTANQUEIDAD. CIERRES IMPERDIBLES Y CÁNCAMOS DE SUSPENSIÓN. REFLECTOR EN CHAPA DE ACERO LAMINADO EN FRIO Y LACADO EN EPOXI-POLIÉSTER BLANCO. DIFUSOR: EN POLICARBONATO TRANSPARENTE PRISMÁTICO. MEDIDAS: L 1'260 A 1'38 H 95
L8	LUMINARIA DE EMBUTIR		LED 3W	LUMINARIA EMPOTRABLE EN PARED. FRENTE CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE. PARA COLOCAR SUMERGIDO EN LA FUENTE DEL SUBSUELO. REUTILIZANDO DE SER POSIBLE LAS CANALIZACIONES EXISTENTES. MEDIDA Ø 41mm

SIMBOLOGÍA	
	INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR COMBINACION
	INTERRUPTOR DE 2 SECCIONES
	INTERRUPTOR DE 3 SECCIONES
	TOMA
	TOMA CON INTERRUPTOR
	PORTERO ELÉCTRICO
	INTERCOMUNICADOR Y APERTURA DE PORTON
	TABLERO GENERAL / TABLEROS SECUNDARIOS
	TORRETAS (6 BOCAS)
	REGISTROS
	EXTRACTOR
	TERMOFÓN
	PUESTA DE DATOS - RJ45

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA				
VERSION	FECHA	OBSERVACIONES	TECNICO	DIBUJANTE
2	JUL/2019	MODIFICACIONES EN LOCAL 16 DEPOSITO DE LIMPIEZA Y LOCAL 18 EX SALA DE REUNIONES	ARQ. B. IRABUENA	F. DOVAL
<div> GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION</div>				
TEMA REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MONTEVIDEO				
CONTIENE PLANTA SUBSUELO ELECTRICA - LUMINARIAS		Nº PLANO 788 - om	ESCALA 1/100	
FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD	MONTEVIDEO
VERSION ORIGINAL	FEB 2019	ARQ. B. IRABUENA	F. DOVAL	SUPERVISOR ING. C. CARMINATI
ARCHIVO	ARCHIVO			