

UBICACION	LOCAL 11_ESTUDIOS	LOCAL 11_ESTUDIOS	LOCAL 6_ADMINISTRATIVOS y 11_ESTUDIOS	LOCAL 6_ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCION	MAMPARA VIDRIOS FIJOS	MAMPARA VIDRIOS FIJOS Y PUERTA BATIENTE VAIVÉN	MAMPARA VIDRIOS FIJOS	MAMPARA VIDRIOS FIJOS
CANTIDAD	1	2	2	1
ESTRUCTURA	MONTANTES TUBULARES Y PERFILES "U"	MONTANTES TUBULARES Y PERFILES "U"	MONTANTES TUBULARES Y PERFILES "U"	MONTANTES TUBULARES Y PERFILES "U"
HERR. DE MOV.	-	DE ACUERDO A SERIE	-	-
HERR. DE CIERRE	-	1 CERRADURA DE SEGURIDAD Y 2 MANOTONES DE ACERO INOX.	-	-
TERMINACION	ANOLOK BRONCE OSCURO	ANOLOK BRONCE OSCURO	ANOLOK BRONCE OSCURO	ANOLOK BRONCE OSCURO
ESP. ANODIZADO	CLASE 13 (11 A 15 MICRAS) ATMOSFERA CON AGRESIVIDAD MODERADA	CLASE 13 (11 A 15 MICRAS) ATMOSFERA CON AGRESIVIDAD MODERADA	CLASE 13 (11 A 15 MICRAS) ATMOSFERA CON AGRESIVIDAD MODERADA	CLASE 13 (11 A 15 MICRAS) ATMOSFERA CON AGRESIVIDAD MODERADA
VIDRIOS	10mm LAMINADO (5mm + 5mm) CON FAJAS EN VINILO BRONCE	10mm LAMINADO (5mm + 5mm) CON FAJAS EN VINILO BRONCE	10mm LAMINADO (5mm + 5mm) CON FAJAS EN VINILO BRONCE	10mm LAMINADO (5mm + 5mm) CON FAJAS EN VINILO BRONCE
ACCESORIOS	SEGUN CORRESPONDA	SEGUN CORRESPONDA	SEGUN CORRESPONDA	SEGUN CORRESPONDA
OBSERVACIONES	SEPARACION HIERRO CON ALUMINIO SEPARADOR POLIVINILO O CINTA ACRILICA VHB DE 2mm	SEPARACION HIERRO CON ALUMINIO SEPARADOR POLIVINILO O CINTA ACRILICA VHB DE 2mm	SEPARACION HIERRO CON ALUMINIO SEPARADOR POLIVINILO O CINTA ACRILICA VHB DE 2mm	SEPARACION HIERRO CON ALUMINIO SEPARADOR POLIVINILO O CINTA ACRILICA VHB DE 2mm

**ESPECIFICACIONES:**

- LAS ABERTURAS DE ALUMINIO SE PROVERAN A OBRA PERFECTAMENTE ESCUADRADAS
- SE CUIDARA EL ACOPIO DE LOS ELEMENTOS TANTO EN OBRA COMO EN EL TRANSPORTE PARA NO PRODUCIR DEFORMACIONES.
- TODAS LAS MEDIDAS COMO LAS CANTIDADES SE RECTIFICARAN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SU CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBujan VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

**AMURES:**


- LOS AMURES SE HARAN CON GRAPAS DE ALUMINIO Y/O TACOS METALICOS.
- EL USO DE LOS MISMOS SERA APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.
- LOS MISMOS ESTARAN SEPARADOS CADA 40cm Y EN LOS ANGULOS SE COLOCARAN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 20 CM.
- LOS CONECTORES VERTICALES DEBERAN AMURAR EN ANTEPECHO Y DINTEL RESPECTIVAMENTE

**CONTACTO DEL ALUMINIO CON PERFILES DE ACERO :**

EN TODOS LOS CASOS EXISTIRA UN SEPARADOR ENTRE LAS SUPERFICIES CONSISTENTE EN UN FILM DE POLIVINILO O CINTA ACRILICA VHB DE 2 mm DE ESPESOR EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO.

**PREMARCO:**

INCLUYE EN TODAS LAS ABERTURAS PREMARCO DE IGUAL SERIE Y COLOR A LAS RESPECTIVAS ABERTURAS



NOTA: POR LOCAL, SE COLOCARÁ EN UNA DE LAS MAMPARAS EL NOMBRE DEL MISMO, SERÁ EN VINILO DE CORTE. TIPO DE LETRA CENTURY, TAMAÑO H:10CM

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA

UTEP

GERENCIA SECTOR  
PROYECTOS Y NORMALIZACION  
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MONTEVIDEO

PLANILLA VIDRIOS 2

771 - om1/25

FECHA

VERSION ORIGINAL

ARCHIVO

FECHA

FEB 2019

ARCHIVO

TECNICO

ARQ. B. IRABUENA

DIBUJANTE

M. RIGOLI/ F.DOVAL

LOCALIDAD

MONTEVIDEO

SUPERVISOR

ING. C. CARMINATI