





DETALLE DE PAVIMENTO de HORMIGÓN
pv01 y pv02: Hormigón peinado.
esc: 1/20



DETALLE DE VADO EN ESQUINAS de HORMIGÓN
esc: 1/20



Nota: Las rampas serán terminadas en arena y cemento
Pórtland alisado, espesor 3 cm., en el cual se realizarán
ranuras 10 x10 mm según gráfico.
Se harán rebajes de cordón acompañando las pendientes
de las rampas.
En ningún caso deberá haber resaltes.
La pendiente máxima de las rampas será 12%.



CODIGOS :

- lu _ luminarias - relevamiento**
lu01 _ luminarias - a recolocar
lu02 _ luminarias - nuevas
lu03 _ luminarias - nuevas
lu04 _ luminarias - nuevas
- pv _ pavimentos a realizar**
pv01 _ hormigón peinado
pv02 _ hormigón peinado coloreado
pv03 _ hormigón ranurado
pv04 _ hormigón lustrado
- a _ árboles existentes a mantener.**
a01 _ Platanos.
a02 _ Tipa.
a03 _ Jacarandá.
a04 _ Fresno.
a05 _ Ligustro.
a06 _ Cedro.
a07 _ Palmera "Fénix".
a08 _ Palmera "Butiá".
a09 _ Araucaria Angustifolia.
a10 _ Arazá
a11 _ Guayabo de país
a12 _ Palo de fierro.
a13 _ Guayivú.
a14 _ Formio
a15 _ Inciencio
a16 _ Oreja de conejo.
a17 _ Josefina.
a18 _ Cotoneaster Franchetti.
a19 _ Rosal.

VERSIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
01	26/02/2019	Versión inicial

Intendencia de Canelones		
Proyecto:	Plaza San Bautista	
Ubicación:	San Bautista Calles Buenos Aires, J.P. Alvarez, Treinta y Tres y Luis Alberto de Herrera	ETAPA :
PLANO :	ALBANILERIA: Planta centro/ esc. 1:125 - Detalles / esc.1:20	LAMINA: PE/06
Proyectista:	Arq. Rosario Bordahandy	