

CONDICIONES PARTICULARES

❖ OBJETO

Antel llama a licitación para la construcción de rampa exterior en sector frontal del predio y la realización de reformas dentro del local comercial para instalación de plataforma elevadora, en Central Telefónica de La Paloma, conforme se indica en planos y memorias.

Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.).

❖ REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA

Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá estar a la fecha de apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P.

❖ VISITA DE OBRA

Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar parte del presente pliego.

En caso de prórrogas de la fecha de apertura, Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas.

❖ REPRESENTANTE TÉCNICO

La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra.

Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación.

Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y deberá contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras.

Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración.

❖ SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante. El sobrestante será la persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras. El mismo permanecerá en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle en todo momento la fiscalización de los trabajos.

Además vigilará que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su solo arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que constataste que no se cumplen los términos de la contratación. En este caso dará aviso de inmediato al Director de Obra.

Dicha suspensión será materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra orden escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutorias o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en el inciso anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la obra, sólo podrá notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las órdenes que dé el Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depósitos, habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines.

❖ PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega de la contratación.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior.

❖ PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 25 (veicinco) días calendarios laborales para la construcción para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de notificación de adjudicación.

❖ COTIZACIÓN

Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que se detalla en el capítulo siguiente.

❖ AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica:

$$P = P_o \times [0,78 (M / M_o) + 0,22 ((1+ CS_i)(1+CS(i+1))(1+CS(i+2)) \dots (1+CS(i+n)))]$$

Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.

Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos.

M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de los trabajos.

Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberán estar establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i = 1º, 2º, 3º,....., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variación del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones diferenciales para algunas categorías.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando.

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia área Arquitectura dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria de los índices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidación que corresponda.

❖ GARANTÍAS TÉCNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes documentos:

a) Garantía por la calidad de la instalación sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagües del edificio).

El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las obras de albañilería, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantía de modificaciones de diseño

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía de costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la recepción definitiva.

c) Garantía por los elementos electromecánicos.

Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar respaldados por una garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 2 (dos) años de vigencia, a partir de la recepción definitiva.

d) Garantía por la calidad de la albañilería rustica y revestimientos

El adjudicatario extenderá una garantía por diez (10) años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

e) Garantía por la calidad de pintura

El adjudicatario extenderá una garantía por cinco (5) años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en dicha garantía las obras de albañilería y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

e) Garantía de elementos de hierro

El adjudicatario extenderá una garantía por tres (3) años a partir de la recepción definitiva, por todos los elementos de herrería, incluyendo en dicha garantía lo que fuera necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

f) Garantía de galvanizados y acero inoxidable

El Adjudicatario deberá extender una garantía por diez (10) años a partir de la recepción definitiva, por todos los elementos galvanizados y de acero inoxidable que se incluyen en esta compra.

❖ MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 1 UR diarios.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y fin de las obras

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo de terminación de las mismas, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicará una multa de 1% diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se determinan en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su imposición.

No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de común acuerdo con la Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situación climática. Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se descontarán de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$M = dxmxc$$

Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto

c = Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.

m = 1 % (uno por ciento)/día.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se solicita construcción de rampa exterior que permitirá acceder desde nivel de vereda a el nivel de acceso al interior del edificio.

Se solicita la realización de trabajos de albañilería para adaptar el espacio interior del Local Comercial, para la instalación de una plataforma elevadora vertical, que permitirá acceder desde nivel de acceso, hasta el nivel de atención al público de dicho local.

GENERALIDADES:

1. Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares, será válido lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP.

2. En caso que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas serán resueltas por la Dirección de Obra en la forma más favorable para la construcción, sin que esto signifique un incremento en el costo de la obra. Toda obra y tarea no específicamente graficada o escrita en los recaudos, pero que la tradición de la buena ejecución indique, u otorgue prolijidad o buena terminación, se considerará parte integrante del proyecto, debiéndose consultar con la Dirección de la Obra.

3. El adjudicatario deberá proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y suministros necesarios, para la correcta ejecución de la obra y su puesta en funcionamiento.

4. Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria deberá tomar todas las medidas necesarias (protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de suciedades producto de las obras, evitando estiba de materiales en sectores que obstaculicen el normal funcionamiento de las actividades del Complejo. Este aspecto se coordinará con la Dirección de Obra.

5. Absolutamente todos los materiales que se empleen serán de primera calidad, dentro de la especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serán suministrados por la empresa. En caso de dudas se solicitará la información a la Dirección de Obra, cuya determinación deberá realizarse en todos los casos en calidad de inapelable, sin que esto genere mayores costos para Antel.

6. Será responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la presencia de guardia de seguridad que necesariamente habrá de coordinar su implementación con personal de Antel y la Dirección de Obra.

7. Bajo ningún concepto este trabajo "fuera de horario" significará pago adicional alguno para Antel (no se pagarán imprevistos por este concepto ni incrementos en el plazo de obra, ni horas extras, ni toda remuneración recibida en forma extraordinaria) por lo que la empresa habrá de considerarlos e incluirlos en la propuesta.

8. **De los documentos de obra:** la empresa deberá disponer en obra, una copia completa de planos y memorias descriptivas, así como un libro de obra para certificar el desarrollo de los trabajos. Dicho Libro de Obra tendrá tres vías, original y dos copias las que serán del tipo autocopiantes.

9. **Del registro y control de personal asignado a la obra:** Se deberá contar en obra con una planilla de registro de asistencia la que estará a disposición de la Dirección de Obra para su cotidiano control. Dicha planilla detallará datos del personal (nombre, documento y categoría

laboral) donde el mismo deberá firmar día a día registrando su asistencia. Al cierre de cada mes se le entregará a la Dirección de Obra una copia de este registro donde figurarán las asistencias del personal. Este registro deberá tener estricta concordancia con la nómina a presentar en el BPS mensualmente.

10. Deberán respetarse las normas constructivas del MTOP e Intendencia Municipal de Rocha. Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un plan de trabajo ajustado, incluyendo el monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega de la contratación.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el plan de trabajo, debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la confección, por parte del adjudicatario, de un nuevo plan de trabajo que anulará al anterior, el que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.

11. Seguridad: La Empresa adjudicataria queda obligada a tomar todas las medidas de resguardo y seguridad para personas, equipos y servicios. Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, accidentes o perjuicios a personas o cosas, la empresa adjudicataria queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por lo producido.

12. En todos los casos que esta memoria cite modelos o marcas comerciales es sólo un marco de referencia a efecto de fijar normas de construcción o formas deseables, pero no implica compromiso de adoptar dichas marcas debiendo la empresa adjudicataria utilizar productos con iguales o superiores prestaciones.

1- IMPLANTACIÓN

Se incluirán en éste rubro los trabajos propios de toda implantación de obra tales como fletes, traslados, alojamiento, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisionales, entre otros, así como toda previsión para el guardado y estibado de materiales y/o herramientas o cualquier otra condicionante que surja según Plan de Seguridad, normativa del MTSS, o que la empresa entienda pertinente para la correcta y segura ejecución de los trabajos solicitados en las presentes bases.

La implantación incluirá todos los replanteos necesarios para la ejecución de los trabajos, y el repliegue de todas las instalaciones provisionales generadas durante el proceso de obra.

Barreras, señalizaciones, andamios, maquinarias, equipos y protección personal

Se incluirá barandas, señalizaciones, mallas protectoras o cerramientos, de acuerdo a la legislación vigente, en todo el perímetro vinculado a las áreas de trabajo. También se incluirá en caso de ser necesario andamios, ya sea para realizar trabajos en altura o bien enfrentando a un espacio vacío con el objeto de proteger los niveles inferiores y adyacentes frente a la posible caída de objetos o distribución de suciedad de obra.

Se dispondrá de maquinarias y equipos adecuados para la ejecución de los trabajos - hormigoneras, batea, rotomartillo, sierras, etc. - para facilitar los trabajos que se realicen, asegurando las condiciones de trabajo y seguridad requeridos por los mismos.

El adjudicatario será responsable por los accidentes que se produzcan y tomará las precauciones necesarias para evitarlos, de acuerdo con la Ley de Prevención de Accidentes de trabajo.

Obrador y depósito de materiales

Dentro del área de trabajo, se podrá delimitar un área para uso de la empresa adjudicataria como obrador y depósito de materiales que no interfiera con las actividades regulares del edificio y los puestos de trabajo. El espacio brindado para este destino, deberá protegerse para no dañar pisos, paredes ni mobiliario o cualquier elemento cercano.

Se respetarán las disposiciones nacionales y municipales en vigencia, referidas a la implantación de obras, construcción de andamios y seguridad e higiene para la industria de la construcción.

La empresa adjudicataria será la única responsable en coordinación con la Dirección de Obra de realizar las extensiones de líneas de eléctrica y agua. Asimismo será la única responsable de ubicar los tableros, puestas a tierra y demás elementos de control y seguridad de las instalaciones.

Será de cuenta de la empresa adjudicataria y a su cargo, la ejecución y remoción posterior de todas las instalaciones provisionales para el suministro de agua y energía para la ejecución de los trabajos y el control de los mismos.

Suministro de agua:

Se incluyen en la propuesta las instalaciones provisionales, depósitos y mangueras necesarias para uso durante la construcción y todas las instalaciones definitivas.

Las fallas o demoras en los suministros de agua, no podrán ser argumento para diferir el inicio y la entrega de la obra.

Suministro de energía eléctrica:

La empresa deberá garantizar la correcta instalación, conservación y mantenimiento en perfectas condiciones de los tableros eléctricos de distribución de fuerza motriz y baja tensión con sus protecciones reglamentarias de acuerdo a las normas de UTE y el MTSS.

Se coordinará con personal de Energía de Antel, los trabajos que requieran acceder o modificar tableros.

Se deberá presentar, previo al inicio de las obras, la siguiente documentación:

- Libro de obra con dos vías (original y autocopiante)
- Planilla de personal con fotocopia de cédulas (debiendo dejar copia en obra)
- Planilla de control de firmas del personal (entregada por la Dirección de Obra)
- Copia de las presentes bases incluyendo juego completo de láminas en formato original (no copia reducida) y planillas
- Original firmado del Plan de Seguridad debiendo dejar una copia en obra.-
- Gestión e inscripción de obra en BPS. (a coordinar con personal administrativo de Antel)

El monto cotizado para este rubro no podrá superar el 5% de la suma de los rubros 3 a 8 inclusive (ver "Cuadro de Rubrado").

La implantación incluirá todos los replanteos necesarios para la ejecución de los trabajos.

2- PLAN DE SEGURIDAD

Rige lo estipulado en el Capítulo OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO, numeral 18, de las Condiciones Generales.

Se cotizará: Plan de seguridad para situaciones que no están contempladas en decreto del M.T.S.S. y contemplan lo especificado en el Decreto 125/14, Aplicado a cada una de las localidades que conforman éste llamado.

El pago del Plan de Seguridad se realizará el 50% con el primer avance de obra y el resto con el último avance de obra presentado. El precio de éste rubro no deberá superar el 3% de la sumatoria de rubros del 3 al 6.

Técnico Prevencionista

El plan de seguridad antes mencionado y los ajustes necesarios durante el proceso de ejecución de la misma serán realizados y controlados por el técnico prevencionista de la empresa adjudicataria, quien además tendrá a su cargo la responsabilidad de instruir al personal de obra asignado a tales efectos.

Durante el proceso de obra, Antel podrá solicitar la presencia del Técnico Prevencionista las veces que lo entienda necesario, no generando esto costo extra para Antel.

3- ADECUACIÓN EXTERIOR

Se construirá una rampa en el lateral derecho de Escalera 01, de acceso al edificio, cumpliendo con las dimensiones y especificaciones, estipuladas en normas UNIT 200:2014 para la accesibilidad al medio físico. La misma permitirá acceder desde el nivel de vereda que tomaremos como $\pm 0,00$ hasta el nivel $\pm 1,03$ en el sector de ingreso al edificio. Se colocarán pasamanos de acero inoxidable en rampa y escalera. Ver lámina A04 y A05.

Generalidades:

Se solicita realizar las demoliciones y desmantelamientos según indicaciones en lámina A02 y A03.

Si al realizar excavaciones se encuentran instalaciones y/o elementos estructurales subterráneos, tales como cañerías, cámaras, conductos con instalaciones, submuraciones, cimientos, bases, etc., que no permitan ejecutar la obra prevista, deberán ser salvados y/o desmantelados, según determinación previa con Dirección de obra de Antel, para permitir la ejecución del resto de las obras nuevas que le correspondan a la empresa adjudicataria.

Estará a cargo de la empresa adjudicataria el destino final de todos los elementos producto del retiro.

3.1 RETIROS Y DEMOLICIONES

Dentro de este rubro se incluyen todos los retiros y desmantelamientos de elementos ubicados en el área donde se conformará rampa accesible.

Se solicita retiro de:

- 3 (tres) cubos de hormigón (porta banderas) ubicados en sector frontal, sobre el pasto.
- Especies vegetales que se encuentran plantadas.
- Parante de cartel tipo bandera
- Baldosas en vereda y picado de contrapiso para conformación de fundación. Y baldosas sueltas, flojas o rotas en vereda.
- Retiro de instalaciones: Se deberán retirar las instalaciones, tanto de abastecimiento como de desagües, y elementos de las instalaciones eléctricas, anulando la totalidad de éstas.

Se deberá ejecutar la limpieza de los primeros 20cm de capa vegetal del sector indicado.

Luego se realizará demolición de muretes de hormigón frontal y ambos laterales, conforme se indica en lámina. El mismo posee 5.30m de largo, 0,30m de ancho y 0.70m de alto, los tramos laterales son de 3,70m de largo, 0,30m de ancho y 0,70m de alto.

Se deberá retirar base de hormigón enterrado, donde antiguamente se encontraba instalado un cartel. Por tal motivo se podrán encontrar canalizaciones e instalaciones eléctricas que deberán ser anuladas y retiradas, según corresponda y se defina por la Dirección de Obra.

Generalidades para la demolición:

La empresa adjudicataria pondrá especial cuidado en que el derribo que produzca sea por el empleo de medios mecánicos intencionales y no por derrumbes espontáneos o imprevistos. Las demoliciones no deben afectar la estructura ni estabilidad de construcciones existentes.

En caso de existir un derrumbe fuera de lo planificado y/o esperado, se volverá a chequear los recaudos de seguridad previstos: vallados, zonas de exclusión, señalización, plan de actuación en caso de accidentes y previsiones de emergencias, así como los recursos de registro audiovisual de los eventos.

Trabajos que se deberán realizar obligatoriamente:

- Instalación de medidas de protección personal y colectiva tanto en relación al personal encargado de la demolición como de terceros.
- Instalación de medios de evacuación de escombros, previamente estudiados.
- Limpieza del recinto y retiro de la totalidad de escombros y materiales sueltos.

- Remover o tapar convenientemente cualquier elemento que de algún modo pueda constituir un riesgo o peligro para la libre circulación de personas por el mismo.
- La empresa adjudicataria deberá retirar, cargar y transportar a su costo todo el material producto de la demolición de la construcción. El traslado de todos los desechos deberá cumplir con la Normativa municipal vigente.

3.2 AJUSTES SANITARIOS

3.2.1 Corrimiento de medidor

Se solicita el movimiento de medidor de OSE y extensión de tramos de cañería necesaria para conformar el empalme.

Para realizar los trabajos de demolición de muro, se deberá retirar la instalación parcialmente para no obstruir las tareas. Se conformará un espacio (nicho) en el muro nuevo que conformará la rampa para albergar el medidor.

3.2.2 Ajuste de Desagüe

Actualmente se extiende caño de desagüe en sector lateral derecho, ver lámina A02.

Deberá ser removido y reinstalado a mayor profundidad, de modo de no interferir con el nivel de ingreso a la rampa. Para ello, se picará el material que lo recubre, se realizará conexión con codo y se extenderá hasta salida indicada en lámina A07 y A08.

Se deberá conformar nuevamente el alisado de arena y portland de el sector modificado.

3.2.3 Canaleta de desagüe:

Se deberá conformar canaleta de desagüe para recibir las aguas de escurrimiento provenientes de la rampa y del caño mencionado anteriormente.

3.2.4 Desobstrucción de Cámara de Inspección

Se solicita la limpieza y desobstrucción de cámara de inspección, ubicada en vereda, próxima a desagües. Se solicita suministro e instalación de tapa de hormigón para dicha cámara a revestir con baldosa de bastones. Se deberá hacer coincidir el nivel de terminación de la tapa revestida, con el del resto de la vereda, de forma de no dejar dientes ni sobresaltos.

Se confirmará la conexión de los desagües antes mencionados, con esta cámara y de lo contrario, se podrá solicitar su conexión para el desagote de aguas pluviales hacia la calle.

Materiales, Normas y Ordenanza

Los trabajos se presupuestarán en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la Ordenanza Municipal vigente del departamento de Treinta y Tres, o en su defecto de Montevideo.

Absolutamente todos los materiales que se empleen serán aprobados, de primera calidad, dentro de la especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y serán suministrados por la empresa adjudicataria.

Se deberá tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respecto a cañerías, accesorios, etc. como también cumplir con todas las normas de calidad establecidas por UNIT para la industria de la construcción.

Inspecciones

En ningún caso podrá taparse ni total ni parcialmente la instalación, si no se cuenta previamente con el visto bueno de la Dirección de Obra.

Para la realización de las pruebas y corte programados, el adjudicatario deberá coordinar fecha, con la Dirección de Obra, por lo menos con dos días hábiles de anticipación, la que deberá pasar por escrito la solicitud.

Todas las pruebas necesarias que deban realizarse serán a exclusivo costo del adjudicatario. En todas las inspecciones coordinadas deberá estar presente en la obra el Arq, y/o Técnico Sanitario responsable, para verificar estado y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio.

Técnico Sanitario

La empresa adjudicataria, contará con técnico Sanitario, quien será el responsable técnico por estos trabajos. Se podrá solicitar título habilitante de dicho técnico.

3.3 CONFORMACIÓN DE RAMPA

Se solicita la construcción de rampa accesible en el frente del edificio. Ver lámina A07, A08 y A09.

Para la construcción de la rampa se deberá conformar fundación de apoyo y contención de suelo, para posterior compactación del terreno y conformación de tramos de rampa de hormigón armado y colocación de barandas.

3.3.1 Compactación de terreno:

Se nivelará la zona de trabajo conformando base de tosca compactada CBR>60%, y apisonada con apisonador mecánico tipo pata-pata, plancha vibratoria o similar, de al menos 15 cm. Se realizará colocando el material en capas sucesivas de aprox. 7,5 cm de espesor y mojándolas para su mejor compactación.

Si el terreno no presenta tosca, la misma deberá ser suministrada.

Los niveles finales obtenidos deberán corresponderse con los de las sucesivas capas a recibir para obtener los niveles de referencia que se expresan en lámina A04, y así dar la continuidad esperada entre distintos tipos de pavimentos.

3.3.2 Fundación

Se conformará cimiento corrido de hormigón armado. El cimiento se realizará de dimensiones conforme se indica en láminas adjuntas: A06 y A09. Se controlará especialmente el recubrimiento de los hierros que deberá ser como mínimo 2.5 cm. La armadura se realizará con Ø10, y estribos de Ø10 c/20cm.

Se utilizarán separadores de mortero colocados en los nudos cada 50 cm, a efectos de asegurar la correcta ubicación de la armadura en el espesor del hormigón y su recubrimiento.

Se deberá realizar puente de adherencia para vincular la fundación con estructura o muros de construcciones existentes, mediante varillas Ø6 en espera. El adherente utilizado será tipo Sikadur 32 Gel y su aplicación será según indicaciones de fabricante.

3.3.3 Muros de hormigón

Se solicita realización de muros de hormigón armado, a continuación de la fundación corrida.

Se utilizará hormigón de calidad mínima C25, resistencia característica $f_{ck} = 25\text{MPa}$ a los 28 días en probetas cilíndricas normalizadas y Acero tratado ADN 500 o ADM 500, con tensión de fluencia convencional $f_{yk} = 500\text{MPa}$. Armadura principal con varilla Ø10 c/20cm.

Se realizarán en hormigón armado con terminación lustrado, perfectamente liso en todas sus caras, para lo que se deberá prever piezas de encofrado enteras (sin juntas), como por ejemplo de chapones fenólicos.

Se deberá conformar espacio para albergar el contador de OSE en su nueva ubicación. Se dejará la previsión en la conformación del encofrado que generará el recinto. Posteriormente se colocará marco y puerta de chapa ciega, indicada en rubro a continuación.

Se deberá realizar puente de adherencia para vincular la fundación con estructura o muros de construcciones existentes. El adherente a aplicar será tipo Sikadur 32 Gel y su aplicación será según indicaciones de fabricante.

Se preverá junta de dilatación entre la rampa y la construcción existente. Se rellenarán con

sellador de un componente a base de poliuretano, de altísima elasticidad, diseñado para el sellado de juntas de gran movimiento, (tipo Sikaflex) sobre cordón de silicona de respaldo. No se admitirán reboses, debiendo realizarse recorte con herramienta de filo.

3.3.4 Paños de hormigón armado

Una vez conformada la fundación y los muros, también se compactará el relleno, generando talud que acompaña uniformemente las pendientes de cada tramo de rampa, conforme se indica en punto 3.3.1

Una vez llegada a la compactación solicitada, se colocará sobre la misma una capa de hormigón de 12 cm de espesor.

Se utilizará el mismo tipo de hormigón indicado en rubro anterior. Será armado con malla de acero electro soldado de 4,2 mm tipo mallalur (15x15cm), utilizando separadores de mortero colocados en los nudos cada 50 cm, a efectos de asegurar su correcta ubicación de la malla en el centro del espesor del hormigón.

El pavimento presentará juntas de trabajo de un ancho aproximado de 1 cm y su profundidad llegará hasta suelo compactado. Se rellenarán con sellador de un componente a base de poliuretano, de altísima elasticidad, diseñado para el sellado de juntas de gran movimiento, (tipo Sikaflex) sobre cordón de silicona de respaldo. No se admitirán reboses, debiendo realizarse recorte con herramienta de filo.

A los efectos de lograr una terminación superficial prolija y mejorar la resistencia mecánica se solicita la aplicación de endurecedor superficial en polvo tipo "Sika piso-40" a base agregados silíceos, cristal de roca de alta dureza y adición de plastificantes y sellantes. La terminación será llaneado mecánico, asegurándose una terminación superficial antideslizante sin imperfecciones que puedan producir riesgos de caídas y tropiezos, no aceptándose terminaciones rusticas. Cuando haya iniciado el fraguado, se le dará terminación rayada a los sectores indicados en gráficos, para que sea antideslizante mediante peine o escoba texturizadora metálica.

Los niveles obtenidos deberán corresponderse con los niveles finales que se expresan en Lamina A04, y así dar continuidad a los tramos de rampa.

Verificación de medidas y niveles:

La Empresa deberá verificar en la obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma y cantidades que sean necesarias para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Notas:

- El Director de Obra podrá exigir el recubrimiento de las superficies exteriores con tierra, arena, lonas o planchas de polietileno, para evitar los efectos de las bajas o altas temperaturas si fuese necesario.
- Todas las tareas de llenado de hormigón, fraguado y llaneado se realizarán en el mismo día, de no realizarse este procedimiento, no se autorizará el pago del rubro y se volverá a realizar.
- Quedará terminantemente prohibido circular o colocar cualquier clase de cuerpos sobre la obra de hormigón, antes de las 48 horas desde el momento de iniciación del fraguado, por lo que se le pedirá a la empresa adjudicataria que coloque las protecciones correspondientes para evitar el pasaje de personas o animales por la zona. Además es responsabilidad de la adjudicataria la verificación del pronóstico meteorológico para evitar o salvaguardarse de lluvias o temperaturas extremas en la conformación y resultado final del hormigón.
- Una vez realizado el llenado de hormigón y comienzo del fraguado, se debe realizar

una lluvia muy fina a los efectos de mantener la superficie del hormigón húmedo para evitar el desecado y la figuración por contracción del hormigón. Este proceso se realizará entre los 2 y 3 primeros días del llenado.

- Se deberá tener sumo cuidado en la terminación del hormigón de no sellar la superficie antes de que termine el sangrado del agua de exudado, ya que la misma quedaría debajo de la superficie terminada provocando a futuro un debilitamiento y desprendimiento laminar de la misma.
- Una vez terminado el sangrado, y el hormigón ha alcanzado la resistencia necesaria como que al pisar no produzca una huella de una profundidad superior a 5mm, se podrá iniciar la terminación.
- No se autoriza el acabado final mientras exista agua del sangrado en la superficie.
- Cuando por razones inminentes sea necesario el pasaje de personas por la zona de trabajo, se deberán generar para ello pasarelas provisorias.

3.3.5 Revoques sobre fachada

Al realizar el desmonte de relleno para la conformación de la rampa, se dejará expuesta la fachada. Se solicita realización de revoque hidrófugo en los sectores que así lo requieran y realización de revoques de terminación grueso y fino para aplicación de pintura.

Los revoques nuevos deberán quedar perfectamente nivelados con la fachada. Realizándose buña en el encuentro de materiales.

El sector de fachada que posee piezas cerámicas, se deberá revestir con las piezas sanas retiradas de muro interior. Del mismo modo se realizará en sector izquierdo inferior de fachada.

Revoque exterior hidrófugo.

Su dosificación será arena terciada y cemento portland (3:1) con aditivo hidrófugo líquido en la proporción sugerida por el fabricante del mismo.

Una vez terminada la ejecución del mortero se azotará la superficie con un mortero de consistencia líquida de arena gruesa y portland (3:1) para posibilitar la adherencia de posteriores capas.

Revoques grueso y fino

Se ejecutará una primera capa de mortero de cemento de albañilería y arena terciada (1:4 a 5) como revoque grueso (regleada y peinada) y la segunda de revoque fino: mortero de mezcla fina reforzada (1 cal, 3 arena fina, 1/10 cemento portland). En conjunto, el espesor nominal será de 2 cm.

3.3.6 Rejilla en piso

Se solicita el suministro y colocación de rejilla de hierro, previo al inicio de la rampa, que facilitará el escurrimiento de aguas pluviales, evitando su estancamiento.

La rejilla deberá ser firme y estable y estar perfectamente a nivel del pavimento circundante.

Se confeccionará marco con hierro ángulo y trama con varillas Ø8 lisas, que estarán colocadas perpendicularmente al sentido de la rampa, y la luz libre entre ellas será de 1,2cm. Toda la rejilla llevará tratamiento de galvanizado.

3.3.7 Tapa para nicho

Se solicita suministro y colocación de marco y puerta de chapa ciega con porta candado, en nicho ubicado en muro de hormigón.

Se colocará marco de hierro ángulo de 1" y 1/8" de espesor, amurado en al menos 6 puntos al muro. La hoja se conformará con chapa lisa N.º 18.

Marco y hoja tendrán protección anti óxido y pintura conforme se indica anteriormente en este rubro. Color a utilizar será gris grafito, a confirmar por Dirección de Obra.

3.3.8 Baldosas para vereda

Se solicita suministro y colocación de baldosas para vereda (tipo bastón) de 20x20cm. El color de las mismas será idéntico al de las piezas existentes.

Se colocarán en la vereda, en el sector limítrofe a la construcción del muro de la rampa de acceso que lo requiera, a causa de los trabajos realizados.

Se deberá acondicionar el sustrato de modo de generar una superficie regular, plana, con la pendiente solicitada, para la correcta colocación de las nuevas baldosas. Si fuese necesario se conformará contrapiso similar al existente. Sobre el contrapiso, se realizará una capa de mortero de toma de 2 cm de espesor. Una vez acondicionada la superficie del mortero de toma se espolvoreará totalmente con portland seco y se asentarán las baldosas, las que habrán sido previamente sumergidas en agua.

Se corroborará el estado de todas las baldosas pertenecientes a la vereda que se extiende en el frente del predio del local de Antel. Se sustituirán todas aquellas rotas o flojas, previa inspección coordinada con Dirección de Obra.

3.4 ILUMINACIÓN EN RAMPA

3.4.1 Modificaciones en Tablero general:


Se deberá de instalar un interruptor termomagnético de 16amp como general de la instalación exterior y se deberá cambiar el interruptores termomagnético existente encargado de la alimentación por interruptor termomagnético de 10amp. Se tendrá que colocar para el comando de las luces exteriores un interruptor horario y un contactor de 20amp.

3.4.2 Cableado y canalizado

A partir de cámara de inspección existente y su canalización hasta tablero, se solicita suministro e instalación de nuevo cableado para la colocación de 6 luminarias en el recorrido de la rampa. Ver lámina EL01.

Los conductores serán: Super plástico de sección 2x1 multifilar + tierra forrada verde y amarillo de 2 mm², embutidos en caño corrugado.

Se realizará canalización embutida por hormigón, prevista previamente al llenado del hormigón.



3.4.3 Suministro e instalación de luminaria L01

Se solicita el suministro e instalación de luminarias del tipo embutido de pared asimétrico, 2x1W LED 3000K, blanco cálido, color gris aluminio, construido en inyección de aluminio, difusor en cristal templado. Tornillería en acero inoxidable, junta de cierre siliconada. Con led driver integrado 240V. IP 65 Medidas: 114x114 h 65 mm.

Cantidad: 6 unidades.

Generalidades:

Los trabajos que se describen deberán ser realizados según las necesidades indicadas en las láminas que se adjuntan, en un todo de acuerdo a normas y reglamentaciones de vigentes de UTE, Antel y Dirección nacional de bomberos.

Los materiales serán nuevos y de primera calidad, se indicará marca, procedencia y modelos a proponer supeditado a la Dirección de Obra, reconocidos y homologados por UTE.

El técnico electricista perteneciente a la empresa adjudicataria, deberá estar autorizado por UTE, el cual actuará como representante y responsable técnico por estos trabajos. Se podrá solicitar título habilitante de dicho técnico. Se realizará coordinación con personal de Unidad Energía de Antel, al momento de realizar trabajos en el tablero.

3.5 PINTURA

En sector de hormigón de la fachada frontal u lateral de hormigón de escalera, se realizará hidrolavado y se deberán preparar las superficies para recibir la pintura, procurando un acabado liso y homogéneo. Se busca eliminar de las superficies el grafiti existente.

Se solicita aplicación de pintura tipo Anti-Graffiti, transparente, en paramento vertical de hormigón, perteneciente a fachada del edificio en sector de planta baja y al resto de elementos de hormigón pre existentes como ser muro lateral izquierdo de la escalera 01 y losetas prefabricadas de hormigón. También se aplicará en muros nuevos de hormigón armado.

Se deberá combinar y aplicar según recomendaciones del fabricante.

Generalidades:

Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus envases originales. Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar serán limpiadas, retocadas, lijadas y masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras perfectamente lisas y uniformes.

Se exigirá una fina terminación en todos los detalles. No se omitirá ningún retoque que sea necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos. Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme.

Si aún luego de aplicadas las manos correspondientes no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Dirección de Obra), ya sea por deficiencia de ejecución, por mala preparación del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, entre otros, se darán tantas manos como sea necesario para subsanar defectos o se realizará el trabajo nuevamente a entero costo de la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamación alguna.

Todos los materiales o superficies cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados completamente limpios.

3.6 PASAMANO DE ACERO INÓXIDABLE:

Generalidades

Todas la piezas metálicas se presupuestarán en acero inoxidable tipo Altix Aisi 316 (para uso exterior) con terminación satinado (mate). Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias metálicas complementarias: soportes de pasamanos, caños, tapas, tornillos, etc.

Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobrecalentamiento ni perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Cualquier variante, que la Dirección de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación de los planos, no dará derecho al Contratista a reclamar modificaciones de los precios contractuales. No se admitirán piezas con recortes y soldaduras intermedias, así como tampoco abolladuras ni rayones de ningún tipo.

Verificación de medidas y niveles:

La Empresa deberá verificar en la obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma y cantidades que sean necesarias para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

3.6.1 Pasamanos para rampa

Se solicita suministro e instalación de pasamanos a ambos lados de rampa. Ver láminas A07, A08, A09 y A10.

Serán dos pasamanos de caño redondo sin costuras de Ø42mm y e:1,65mm. El pasamanos superior se colocará a una altura de 0,90m y el segundo a 0,65m, respecto cada tramo. Se separarán 4cm de los paramentos verticales.

Los pasamanos se sujetarán de dos formas, dependiendo de la altura que tenga el muro de hormigón en cada tramo de rampa:

- Mediante soportes prefabricados de acero inoxidable. De base circular con tres puntos de anclaje, y varilla con soporte para el pasamanos. Se utilizarán tornillos de acero inoxidable.
- Mediante parantes Ø42mm y e:2mm verticales, los que tendrán platina cuadrada 10x10cm soldada a su base y se anclarán en 4 puntos sobre el muro de hormigón armado.

3.6.2 Baranda para escalera

Se solicita suministro e instalación de 2 barandas de acero inoxidable, en laterales de escalera 01. Ver lámina A11

Estará conformada por caño redondo sin costuras de Ø42mm y e:2mm. El pasamanos superior se colocará a una altura de 0,90m y el segundo a 0,65m. Los parantes verticales serán Ø42mm y e:2mm verticales, los que tendrán platina cuadrada 10x10cm soldada a su base y se anclarán en 4 puntos mediante tacos expansivos de acero inoxidable para hormigón.

3.7 TAPAS PREFABRICADAS DE H.A.

Se solicita la sustitución de tapas prefabricadas de hormigón armado en pasillo lateral a la rampa de acceso a conformar.

Deberán ser de idénticas dimensiones que las existentes, y contar con jaladores metálicos para su manipuleo. Dimensión aproximada: 1,00m x 0,50m a rectificar en sitio.

4 ADECUACIÓN INTERIOR

Para la instalación de una plataforma elevadora vertical, se deberán realizar las siguientes modificaciones en el sector inmediato al acceso del Local Comercial.

4.1 DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIÓN

4.1.1 Baranda:

Se solicita el corte y retiro provisorio de tramo de baranda que salva el desnivel entre el acceso y el nivel en el que se desarrolla el local comercial, y que se encuentra sobre el sector de muro a demoler. Ver lámina A02. La misma está conformada por estructura de tubulares de hierro y un vidrio. Se deberá cortar el tramo indicado, para su instalación y adaptación en ubicación indicada en lámina A12.

4.1.2 Retiro de entrepiso liviano:

Se solicita el desmantelamiento y retiro de piso liviano conformado por tablones, y la moqueta que actualmente lo cubre. Este sector se encuentra en el nivel ±2,10m en donde se desarrolla el local comercial. Una vez desmantelado este sector, quedará un vacío hacia nivel de subsuelo.

Para esta tarea se delimitará la zona de trabajo, y se señalará como corresponde, para indicar el riesgo de caída.

Se solicita el retiro de revestimiento de piso en el sector indicado en lámina A02, (de área aproximada) para colocar nuevo pavimento con características similares al existente y conforme se indica en rubro 4.4

4.1.3 Revestimiento de muro

Se solicita el retiro de las piezas cerámicas que cubren el muro que se solicita demoler en el siguiente punto. Los mismos se deberán utilizar como piezas de repuesto si así se requieren en los trabajos de adecuación de fachada, indicados en rubro 3.3.5.

4.1.4 Demolición de muro

Se solicita demolición de sector de muro divisorio, ubicado en lateral derecho del acceso a local Comercial, dentro del edificio. Se indica ubicación den lámina A02.

Se aplica las indicaciones generales mencionadas en rubro 3.1

4.2 REFUERZO DE ESTRUCTURA Y NIVELACIÓN

4.2.1 Refuerzo estructural

Se solicita el refuerzo estructural de losa de hormigón armado ubicada en subsuelo, sobre la cual se instalará posteriormente la plataforma elevadora vertical.

El refuerzo consiste en una estructura rectangular de PNI 8, de dimensiones 1,50x1,00m. Se colocará centrado, en la cara inferior de la losa, y tendrá 4 (cuatro) patas de apoyo PNI 8, ancladas a escalera existente. Se sujetarán por medio de platina de dimensiones 10x10x3/16" y 2 (dos) tornillos tipo esparrago conforme se indica en detalle de lámina A14. Se deberá corroborar en sitio, las alturas correspondientes para que la estructura quede nivelada.

Pintura:

Todos los elementos de hierro tendrán terminación de dos manos de pintura convertidor de óxido, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético color gris grafito.

Estos se aplicarán luego de ejecutadas todas las soldaduras. Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos manos de convertidor de óxido y tres de esmalte sintético.

4.2.2 Relleno de nivelación

Se deberá realizar relleno de hormigón alivianado en el sector indicado en lámina A12. Esto permitirá nivel el sector previsto para la instalación de plataforma elevadora. A la mezcla de hormigón, se incorporarán Perlas de poliestireno expandido y aditivos que eviten que se produzca sedimentación, separación o flotación.

4.3 ENTREPISO LIVIANO

Se solicita la realización de entrepiso liviano, conformado por estructura galvanizada de perfiles, placas de fibrocemento y terminación de moquete.

Se realizará estructura de borde con soleras PGU de 150mm, calibre 18, anclado a viga de hormigón armado. Se colocarán los montantes perpendicularmente cada 40cm. Serán PGC de 15mm calibre 18. Se colocará en los perfiles, banda acústica auto adhesiva.

Sobre la estructura se colocará placa de fibrocemento de 25mm de espesor, separada en su perímetro al menos 3mm, para permitir movimientos. A las placas se le deberá realizar mueca, con mecha paleta, para que el tornillo no sobresalga respecto al nivel de superficie. Se utilizarán tornillos t3, cada 25cm y a no menos de 1,5cm de distancia de los bordes.

Se deberán incluir todos los perfiles, rigidizaciones, tornillería, etc para conformar el entrepiso solicitado.

Sobre las placas atornilladas, se colocará moquete en rollo, color gris (a definir mediante presentación de muestra), para uso comercial intenso. Altura total: 7mm. 100% polipropileno filamento. Área aproximada: 3,5m²

El entrepiso deberá quedar exactamente al mismo nivel en el que se desarrolla el local comercial (+2,10m aprox).

4.4 PAVIMENTO INTERIOR

Suministro y colocación de porcelanato 30x30 cm, terminación mate, con medidas rectificadas, de color gris claro, única tinta. Se corroborará en sitio y en conjunto con Dirección de obra, la

similitud de la muestra con el pavimento existente.

La colocación de las baldosas será con mortero predosificado específico para porcelanato (calidad de referencia: Binda Porcelanato). Se colocarán de manera uniforme sin resaltes, sin puntas levantadas, perfectamente alineadas y con una junta de 3mm (se utilizará cruces separadoras plásticas) que se llenará con pastina de color gris (consistencia de masilla, aplicada con espátula plástica y rectificada con el canto de una varilla Ø 12).

Terminación: Lisa y mate natural.

Colores: Lisos (única tinta), de preferencia gris claro.

Calidad: 1° calidad, rectificados, cerámicos planos y con menos del 0,5% de variación dimensional.

Resistencia: Para alto tránsito PEI IV o Mohs 6.

Arranque: Se indicará en obra, según las conveniencias de Antel.

4.5 TABIQUE DE CIERRE

Se solicita la conformación de tabique liviano para conformar cierre entre el nivel de subsuelo y el nivel de acceso. Ancho total del tabique: 10 cm.

Se deberá conformar estructura liviana mediante la colocación de soleras y montantes metálicos galvanizados, con una separación máxima de 48 cm, sujetos mediante tornillos galvanizados de 1 1/2".

Las placas de yeso, tendrán un espesor de 12mm y serán colocadas con tornillería Grabber de 1 1/8" o similar (cantidad: 40 tornillos por m2 de muro). Llevará cinta de terminación y enduído. Se incluirá la colocación de cantoneras en chapa calibre 23 con calado para tornillos. La cámara entre ambas láminas se rellenará con lana de vidrio (característica de aislación R.11).

Se incluye en este rubro las tareas necesarias referente a otros subcontratos (eléctrica, datos, etc.) en lo que a tabiquería de yeso se refiere (calados, refuerzos, etc.). Se incluirán calados e instalación de canalización para el pasaje de instalaciones, ya que se ubicará la instalación solicitada prevista para la plataforma elevadora.

La placa de tabique colocada, deberá cubrir el lateral que quede visto luego de la demolición del tramo de muro solicitado. Se incluirá en este rubros, las tareas necesarias para dar una terminación prolija al encuentro entre muro y tabique, considerando, revoques, enduídos, pintura, buñas con perfilera de aluminio, etc.

4.6 PINTURA INTERIOR

Se aplicará sobre tabique mampostería existente y tabique nuevo de yeso, terminación de enduído previo a la aplicación de pintura. Ésta capa se deberá realizar mediante la aplicación de 2 (dos) manos de enduído tipo "Incaplast" o similar, lijando la totalidad de la superficie entre mano y mano.

Luego de aplicado el enduído, se aplicará una mano de imprimación tipo "INCA" o similar, en la totalidad de los paramentos verticales existentes en las zonas de trabajo.

Una vez preparadas las superficies se pintarán los paramentos. Se aplicarán 2 o más manos de pintura para interiores latex al agua calidad y tipo "Super lavable" color a definir en obra, según recomendaciones del fabricante en consideración a las superficies sobre las que se aplica.

Generalidades:

Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus envases originales. Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar serán limpiadas, retocadas, lijadas y masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras perfectamente lisas y uniformes.

Se exigirá una fina terminación en todos los detalles. No se omitirá ningún retoque que sea necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos. Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme y deberán recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

Si aún luego de aplicadas las manos correspondientes no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Dirección de Obra), ya sea por deficiencia de ejecución, por mala preparación del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, entre otros, se darán tantas manos como sea necesario para subsanar defectos o se realizará el trabajo nuevamente a entero costo de la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamación alguna.

Todos los materiales o superficies cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados completamente limpios.

4.7 BARANDAS DE HIERRO

Generalidades de Pintura:

Todos los elementos nuevos de hierro tendrán terminación de dos manos de pintura convertidor de óxido, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Luego se aplicarán a todos los elementos, tanto nuevos como existentes, dos manos de esmalte sintético color gris grafito.

Estos se aplicarán luego de ejecutadas todas las soldaduras. Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos manos de convertidor de óxido y tres de esmalte sintético.

4.7.1 Re ubicación de baranda existente H01

Se solicita instalación y ajuste de baranda existente, la cual fue extraída según se menciona en rubro 4.1.1. Su nueva posición se indica en lámina A10. Para su sujeción, se soldará en los parantes, platina cuadrada de 10x10cm que se anclará a piso por medio de tacos expansivos para hormigón.

4.7.2 Baranda H02:

Se añadirá nuevo tramo de baranda, replicando las características de la existente. Estructura perimetral de tubular Ø2", marco interior de hierro y vidrio fijo. Para su sujeción, se soldará en los parantes, platina cuadrada de 10x10cm que se anclará a piso por medio de tacos expansivos para hormigón.

4.7.3 Baranda H03

Se solicita suministro e instalación de baranda, replicando las características de la existente. Estructura perimetral de tubular Ø2", marco interior de hierro y vidrio fijo. Para su sujeción, se soldará en los parantes, platina cuadrada de 10x10cm que se anclará a piso por medio de tacos expansivos para hormigón y la correspondiente sujeción para el entrepiso liviano.

4.7.4 Pasamanos lateral de escalera

Se solicita suministro e instalación, de pasamanos de caño Ø2", con tapa de cierre en sus extremos. Deberá colocarse a muro izquierdo, por medio de varilla Ø10mm soldada a platina de 10x10cm, mediante 4 puntos de anclaje. El pasamanos se colocará inclinado, siguiendo la pendiente de la escalera, a una altura de 90cm. Se extenderá 15cm horizontalmente en cada extremo.

4.8 PUERTA BAJA DE ALUMINIO

Se solicita suministro y colocación de puerta batiente baja, realizada de perfilera de aluminio y vidrio fijo. Dimensiones 0,90m de ancho y 0,95m de alto (a rectificar en obra para coincidir con altura de baranda existente). Terminación anodizado natural.

Se instalarán dos parantes de tubulares cuadrados, en aluminio, fijados a piso, para colocar la puerta. Tendrán tapa de insertar, plástica o de material similar.

Se toma como referencia el sistema Probbá de Aluminios del Uruguay, debiendo la empresa adjudicataria suministrar los cerramientos con idénticas prestaciones o superiores.

Estará incluido cualquier complemento que sea requerido para el correcto funcionamiento del sistema según recomendaciones del fabricante y definición del Director de Obra. Se instalará como medida de seguridad ante el vacío que deja el desnivel que la plataforma elevadora vertical.

La entrega y colocación de las aberturas se coordinará con la Dirección de Obra. Al momento de la recepción de los trabajos las aberturas deberán lucir en perfecto estado sin ralladuras debiendo, en todos los casos, verificar al momento de su instalación, la verticalidad y horizontalidad de los elementos constitutivos.

5- ELECTRICA

Se solicita la instalación de línea de energía desde tablero hasta posición en la que se ubicará plataforma elevadora vertical.

Se incluirá en este rubro el suministro y la instalación de todos los materiales necesarios para el tendido de línea, llave termo magnética en tablero y canalización de dicha línea.

5.1 Instalación Eléctrica para Plataforma Elevadora

5.1.1 Instalación de llave en Tablero general:

Se incorporará un interruptor termomagnético de 16amp trifásica de 220V, al cual se conectará línea de suministro de energía.

Las protecciones compuestas por llaves termo magnéticas e interruptores diferenciales, serán de reconocida calidad (Merlin Gerin, Hager, Terasaki, etc) y deberán estar aprobadas específicamente por la Dirección de Obra.

5.1.2 Conductores:

Se solicita suministro e instalación de conductor súper plástico de sección 2x1 + tierra forrada verde y amarillo de 2 mm². Se extenderá desde tablero, hasta punto de instalación de plataforma elevadora vertical.

5.1.3 Canalización:

Se solicita suministro e instalación de ductos aparente de PVC 40mm en todo el recorrido desde tablero hasta sector indicado en lámina EL01, donde se instalará la plataforma.

Se indicará recorrido en obra, pudiendo a nivel de cieloraso, sobre zócalo y dentro de tabique de yeso, procurando quede lo menos visible. En el extremo final se instalará caja de registro plástica 10x10, con tapa atornillada.

Generalidades:

Los trabajos que se describen deberán ser realizados según las necesidades indicadas en las láminas que se adjuntan, en un todo de acuerdo a normas y reglamentaciones vigentes de UTE, Antel y Dirección nacional de bomberos.

Los materiales serán nuevos y de primera calidad, se indicará marca, procedencia y modelos a proponer supeditado a la Dirección de Obra, reconocidos y homologados por UTE.

El técnico electricista perteneciente a la empresa adjudicataria, deberá estar autorizado por UTE, el cual actuará como representante y responsable técnico por estos trabajos. Se podrá solicitar título habilitante de dicho técnico. Se realizará coordinación con personal de Unidad Energía de Antel, al momento de realizar trabajos en el tablero.

6- LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza diaria de obra

Se procederá eliminando en el menor tiempo posible todo elemento que implique un riesgo para la seguridad del personal o la estabilidad o integridad de la construcción. El material deberá estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del escombros serán determinados en la obra, junto con la Dirección de Obra.

Se exigirá el retiro diario de desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del lugar.

La misma comprende los espacios exteriores, veredas, y áreas que sean afectadas durante la ejecución de los trabajos.

Limpieza final profunda y detallada

No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplida la contratación, si la limpieza final de todas las áreas involucradas, no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción de la Dirección de Obra.

Materiales sobrantes: se deberán retirar la totalidad de los materiales sobrantes (salvo indicación contraria de la Dirección de Obra) producto de las tareas descritas anteriormente.

PLANILLA DE COTIZACIÓN

N°	RUBRO	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	M. Imponible	M. Imponible
1	IMPLANTACIÓN	gl	1				
2	PLAN DE SEGURIDAD	Un.	1				
3	ADECUACIÓN EXTERIOR						
3.1	Retiros y demoliciones	gl	1				
3.2	Ajustes Sanitarios						
3.2.1	Corrimiento de medidor	gl	1				
3.2.2	Ajuste de desagüe	gl	1				
3.2.3	Canaleta de desagüe	gl	1				
3.2.4	Desobstrucción de cámara	Un.	1				
3.3	CONFORMACIÓN DE RAMPA						
3.3.1	Compactación del terreno	gl	1				
3.3.2	Fundación	m³	2				
3.3.3	Muros de hormigón	m³	8				
3.3.4	Paños de hormigón armado	m²	19				
3.3.5	Revoques sobre fachada	m²	4				
3.3.6	Rejilla en piso	Un.	1				
3.3.7	Tapa para nicho	Un.	1				
3.3.8	Baldosas para vereda	m²	15				
3.4	ILUMINACIÓN EN RAMPA						
3.4.1	Modificación en Tablero General	gl	1				
3.4.2	Cableado y canalización	gl	1				
3.4.3	Suministro e Instalación luminaria L01	Un.	6				
3.5	PINTURA EXTERIOR	m²	40				
3.6	PASAMANO DE ACERO INÓX.						
3.6.1	Pasamanos para Rampa	ml	33				
3.6.2	Baranda para Escalera	ml	5,5				
3.7	TAPAS PREFABRICADAS DE H.A.	Un.	4				
4	ADECUACIÓN INTERIOR						
4.1	DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIÓN						
4.1.1	Baranda	gl	1				
4.1.2	Retiro de entepiso liviano	m²	6				
4.1.3	Revestimiento de muro	m²	2,5				
4.1.4	Demolición de muro	m³	1				
4.2	REFUERZO ESTRUCTURAL Y NIVELACIÓN						
4.2.1	Refuerzo estructural	gl	1				
4.2.2	Relleno liviano de nivelación	gl	1				
4.3	Entepiso liviano	gl	1				
4.4	Pavimento Interior	m²	7				
4.5	Tabique de cierre	m²	4				
4.6	Pintura interior	m²	10				
4.7	BARANDAS DE HIERRO						
4.7.1	Re ubicación de baranda existente H01	gl	1				
4.7.2	Baranda H02	Un.	1				
4.7.3	Baranda H03	Un.	1				
4.7.4	Pasamanos para escalera	Un.	1				
4.8	Puerta baja de Aluminio	Un.	1				
5	INST. ELÉCTRICA PARA PLATAFORMA						
5.1	Adecuación de tablero	gl	1				
5.2	Conductores	ml	15				
5.3	Canalización	ml	15				
6	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1				
A	Suma de rubros				\$		
B	Monto imponible de rubros				\$		
C	Leyes sociales (71,8% de B)				\$		
D	Complemento cuota mutual				\$		
E	IVA (22% de A)				\$		
F	Imprevistos (10% de A+C+D+E)				\$		
G	Total oferta (A+C+E+G+F)				\$		
H	Comparativo (A+C+D)				\$		

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberán ser ratificadas por el oferente, por lo cual los metrajes serán responsabilidad del mismo

quién deberá tomar las providencias del caso para que los trabajos (suministros incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptará el pago de ningún tipo de adicionales por errores de cálculo del oferente, a excepción de los casos en que la Administración determina la cantidad requerida en la planilla de cotización.

CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán **por duplicado (original y copia), explícitamente identificados**, firmadas por el representante legal/apoderado o persona debidamente identificada conteniendo en forma visible las indicaciones establecidas en la carátula de este pliego que llevarán en forma bien visible las indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los folios que componen la misma engrapados y/o encarpados. La copia deberá ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). Estos podrán presentarse en otro idioma, no obstante lo indicado precedentemente, la Administración se reserva el derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traducción al idioma español.

En caso que se incluyan links en la oferta, la información incluida en los mismos no será tenida en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicación.

Según lo establecido en la normativa vigente, el oferente podrá entregar información confidencial junto con su oferta. Para que la Administración considere dicha información como tal, la misma deberá ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de la oferta pública de su oferta.

Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la información calificada como confidencial.

En caso que el oferente presente información o adjunte documentación con carácter de confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no será considerada confidencial al momento de la evaluación.

Las mismas serán recibidas por la Gerencia Área Arquitectura de Antel en la hora y día indicados, en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual se realizará en la sala a indicar.

Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel.

Los oferentes deberán incluir en su oferta:

- Indicación expresa de cuál es su razón social.
- Declaración Jurada que luce como Anexo I en el presente pliego.
- Declaración expresa según modelo que luce como Anexo II, acreditando que la empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha establecida para la apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda.

La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada.

Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la Gerencia Área Arquitectura quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean solicitadas por escrito por la Gerencia Área Arquitectura.

En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el Capítulo Comunicaciones.

Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada automáticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) días.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas automáticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta presentada quedará en poder de Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para esta licitación.

- a) **Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los efectos legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego.**
- b) **Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificará la oferta.**

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración abonará compensación de ninguna especie por ese concepto.

Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los suministros y servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-contratistas.

Integración de Consorcio:

- Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio, además de la documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta firmada por los representantes legales de cada empresa, con certificación notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.
- A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará:
 - Empresas que conformarán el consorcio.
 - Razones de complementariedad que justifican la asociación.
 - Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.
 - Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociación, hasta la finalización de la contratación y sus prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la República Oriental del Uruguay nacionalidad de las empresas.
 - Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la presente licitación, y en que porcentaje lo hará cada una.
 - Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán en forma conjunta y solidaria durante la ejecución de la contratación y se obligarán en forma indivisible y solidaria entre sí y en relación con Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitación.

En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, Antel la solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación.

- Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la constitución del consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos en la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación de cada empresa el cual podrá tener variaciones respecto al establecido en la misma.

ALCANCE

- 2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación.
- 2.2. **La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto.**
- 2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecución de dichas tareas:

planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisionarias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los rubros y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla de cotización.

DOCUMENTACIÓN

- 3.1. La Gerencia Área Arquitectura podrá solicitar la documentación legal que estime pertinente a los efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello.
- 3.2. En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha información, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado se descartará la oferta.
- 3.3. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prórrogas que puedan existir.

Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación vigente a la fecha de apertura.

- 3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir acompañada de **un timbre profesional**, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 71, literal G.
- 3.5. En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificará la oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS

- 4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse a la fecha de apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.
- 4.2. Si el certificado de inscripción tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la contratación, la Administración se reserva el derecho de solicitar la renovación del mismo.

GARANTÍAS

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDAD LABORAL

La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

- Efectivo.
- Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel.
- Aval bancario o fianza bancaria.
- Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.
- Póliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de la ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del adjudicatario, una vez finalizada la contratación.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo.

Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la retención, éstas serán devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratación.

En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales.

5.2. GARANTÍA DE CONTRAVALOR: No aplica para esta compra.

Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria deberá efectuar un depósito por el contravalor, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de la notificación de adjudicación en alguna de las modalidades establecidas en 5.1.

La misma será devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera satisfacción de Antel, las obras pagadas por adelantado.

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN

- 6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las Condiciones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorización le indique durante la ejecución del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución.

PLAZO DE ENTREGA

- 7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción.

Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta correspondiente

- 7.2. **El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.**

PRECIOS

- 8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares. Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

- 8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta.

En caso que establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustarán a las solicitadas en la planilla.

Asimismo, no se podrán agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de cotización, en caso de hacerlo se descartará la propuesta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.

- 8.3. Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entenderá que el precio del mismo está prorrateado entre los demás rubros de la obra y para la adjudicación se considerará que el rubro omitido es sin cargo para la Administración.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el cuál la Administración establezca tope), tanto para la evaluación como para la adjudicación, se ajustará el importe máximo establecido en el pliego. En este caso, el importe de las leyes sociales correspondiente a dichos rubros se ajustara en forma proporcional.

- 8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio.

Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una fórmula paramétrica de ajuste.

- 8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel.

8.6. **Imprevistos:**

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización del adjudicatario, la que deberá contar con la autorización del Director de Obra para su ejecución.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes sociales y complemento de cuota mutual) no generará derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco generará derecho el remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará el presupuesto firmado por el adjudicatario.

IMPUESTOS

- 9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

- 9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o ítems.
- 9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

- 10.1 De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible.
- 10.2 A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán en cuenta las leyes sociales), más la estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto.
- 10.3 Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma:

El oferente deberá cotizar en la planilla de cotización, y para cada rubro, el monto imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá cotizar monto imponible).

Para los rubros en los que se cotizó monto imponible, el mismo no podrá superar el valor de dicho rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se considerará como valor máximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que existieran.
Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los complementos por cuota mutual que correspondan.

- 10.4 Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados. Los mismos serán de cargo de la Administración hasta el tope máximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho concepto que no correspondía ser de cargo de la misma.

- 10.5 En caso que para algún rubro no se cotece monto imponible o se cotece cero, tanto para el comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

- 11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro criterio de adjudicación. Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratación en cualquier etapa del trámite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnización o reclamo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de ítems, cuando corresponda.
- 11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.
- 11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.
- 11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del TOCAF.
- 11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratación.

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

- 12.1. La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la Unidad correspondiente.
- 12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de garantía de responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá revocar la adjudicación, e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

- 13.1. Generales
- 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario será el **único responsable** de todas las obras que comprende la presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna.

En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido.

Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario.

5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, para la localidad.

Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la autorización expresa de Antel. Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con carácter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) Contratación de peones prácticos y obreros no especializados

El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario en lo que refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, sin distinción de género, en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente, así como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,

realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en resguardo la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como los elementos de protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales.

Si la Administración considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para la Administración.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando corresponda, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevención de los riesgos detallados, el cual deberá llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y Técnico Prevencionista.

Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene, deberá ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capítulo Multas del presente documento.

Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la única responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecución de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la empresa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a seguridad vial.

PREVENCIÓN DE SINIESTROS

- 14.1.** No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el futuro.

- 14.2.** No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni herramientas ni ningún otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos desechos los producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden no ser auto extingible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la

empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

- 14.3.** Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor será definido con el Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser comunicado al Director con una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área dentro del edificio donde emplazar al mismo.
- 14.4.** En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar las siguientes precauciones:
- 14.4.1.** Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger sus vertidos, así como la adecuada ventilación de la zona.
- 14.4.2.** Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).
- 14.4.3.** Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición como consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa.
- 14.5.** En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones:
- 14.5.1.** Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones de trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extinción.
- 14.5.2.** El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en las cercanías de materiales inflamables.
- 14.5.3.** Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.
- 14.5.4.** Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de detectar posibles fuegos latentes.
- 14.6.** En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, pasillos o puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniera estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregará en 20% por gastos de administración.

CONEXION DE SERVICIOS

- 15.1.** Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los

correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

- 16.1.** Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción provisoria.

Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dará al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva acta otorgándose la recepción provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA

A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese período para que la Administración otorgue la recepción definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, con cargo al adjudicatario.

La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por terminada la contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código Civil por responsabilidad decenal.

CONDICIONES DE PAGO

- 18.1.** Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se realizarán contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la obra.
- 18.2.** La forma de pago será según se indica a continuación:
- **95% (noventa y cinco por ciento)** de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.
 - **5% (cinco por ciento)** del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación.

- 18.3.** El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe equivalente en números.

18.4. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendrán discriminadas según los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a la relación general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfases con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá abonar al Banco de Previsión Social.

E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada.

Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo ejecutado, sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano.

18.5. Tramitación de las solicitudes

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de recibido.

Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original.

18.6. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión social.

A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir serán los siguientes:

- a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS).
- b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI).
- c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.
- d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra.

18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa intimación y notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario regularice su situación.

- 18.8.** En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y Rescisión de la contratación.

18.9. CESIÓN DE CRÉDITOS

El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

- 19.1.** La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares.
- 19.2.** Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro.
- 19.3.** El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.
- 19.4.** En caso de no ejecutar la contratación, Antel aplicará una multa equivalente al 10% del monto total adjudicado sin impuestos.
- 19.5.** En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación.
- 19.6.** En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

- 20.1.** La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en particular respecto a:
- Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado.
 - Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.
 - Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.
 - Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.
 - Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

- 20.2.** En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 23 del presente documento.
- 20.3.** En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia área Arquitectura no reciba la documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no superará el 50% de lo facturado.
- 20.4.** En caso de corresponder, dicha retención se liberará en oportunidad de realizarse el pago de la facturación del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).
- 20.5.** La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, Antel podrá retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

- 20.6.** Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione.
- 20.7.** En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se deberá presentar en la Gerencia Área Arquitectura, una declaración jurada firmada por el representante legal de la empresa **detallando las personas involucradas**, e indicando:
- Naturaleza jurídica de la empresa.
 - Representantes legales de la misma.
 - Razón social de la empresa.
 - Domicilio legal y/o constituido.
 - Teléfono, fax o correo electrónico.
 - Número de RUT.
 - Número de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (según corresponda).
- 20.8.** La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación vinculada a sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).
- 20.9.** Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.
- 20.10** Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes, quién podrá aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento del artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley Nro. 16.736.

- 20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración.

SUB-CONTRATISTAS

- 21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.
- 21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.
- 21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá presentar la siguiente información mínima:
- Nombre de la empresa.
 - Razón social.
 - RUT.
 - Dirección, teléfono, correo electrónico.
 - Rubros para los cuales se subcontratará.
 - Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.
 - Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga.
 - Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).
- 21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada.
- 21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:
- Organigrama de la empresa.
 - Breve descripción de los principales cargos de la empresa.
 - Referencias bancarias y comerciales.
 - Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la obra contratada por Antel.
 - Plan de capacitación asignado a la obra.
- 21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación, la responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario.

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN

- 22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los trámites que lo validen.

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN

- 23.1.** Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).
- 23.2** Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial ni extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con escribano de la Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.
- 23.3** Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

DINAMA

- 24.1.** Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberán presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

- 25.1.** Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

- 26.1.** De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

- 27.1.** De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como nacionales.

GENERALIDADES

- 28.1** Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la contratación antes reiteradas observaciones.
- 28.2** Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.
- 28.3** Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación, las mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del Uruguay.
- 28.4** De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado.

COMUNICACIONES

- 29.1** La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones correspondientes, a la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.
- 29.2.** Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra, se consideraran recibidas con el simple envío de las mismas al correo electrónico indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificación de la Resolución de Adjudicación aprobada por el ordenador competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el simple envío de las mismas al correo mencionado o con su publicación en la página web de compras estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA

El Sr./ Sra.....,
titular de la cédula de identidad número
....., representante legal/apoderado de
la empresa.....,
RUT....., con domicilio
en....., declara que la empresa
está capacitada para contratar con el Estado y teniendo la capacidad jurídica
que señala el derecho común no está comprendida en alguna disposición que
expresamente se lo impida o en los casos establecidos en el art. 46 de
TOCAF.

FECHA:

FIRMA:

Aclaración de firma:

TIMBRE

ANEXO II

DECLARACIÓN

El representante legal de la empresadeclara que, a la fecha de apertura de ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaración: