


PLANILLA DE ABERTURAS - MADERA							C01
CANTIDAD	9	izq. der.	2 7	ESPECIE Y MODO DE ABRIR	PUERTA BATIENTE	UBICACIÓN	
SSH, CONSULTORIOS ENFERMERIA, TERAP. OCUP. SALA DE LACTANCIA							



NOTA: Todas las medidas, cantidades y ejes de giro deberán ser rectificadas y verificadas en obra.

Los marcos se amurarán sin sus hojas correspondientes y deberán entregarse en obra protegidos contra eventuales manchas producidas por morteros de cal y cemento.

MARCO	TIPO	Cajón	MATERIAL	Cedro	SECCIÓN	4" x 2"
	CONTRAMARCO		MATERIAL	Cedro	SECCIÓN	35 mm
	ANCLAJE	Espuma Poliuretánica				

HOJA	ESPESOR	45 mm				
	ESTRUCTURA	Bastidor 50%	MATERIAL	Álamo	SECCIÓN	35 mm
	REVESTIMIENTO	MDF 5 mm en ambas caras				
	TERMINACIÓN	Melamínico ambas caras. Chapa de acero inox. a la altura de silla de ruedas.				
	CUBRECANTO	Cedro macizo machiembrado a bastidor c/buña 2 mm			SECCIÓN	15 x 45 mm

TERMINACION	Laca Poliuretánica color blanco
-------------	---------------------------------

	MOVIMIENTO	CANTIDAD	3	TIPO	MAT.	Bisagra invisible marco ceam acero inoxidable 89 x 25
	MANIOBRA		1			Manija Hafele Startesc Sandra acero inoxidable
	CIERRE		1			Cerradura Star de seguridad con bocallave

OBSERVACIONES
